

# 浙江平头式起重机供应 浙江平头式起重机 威华自升塔式起重机

产品名称	浙江平头式起重机供应 浙江平头式起重机 威华自升塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

施工升降梯是一种客货两用垂直运输设备，不同于井架和龙门架物料提升机，是危险性较大设备。施工升降梯的管理和使用要求比龙门架、井架的要求更高，浙江平头式起重机价格，因为管理工作上任何一个环节的疏忽，都可能招致重大的事故发生。因此，为确保升降机科学、合理、安全的使用，监理必须做好以下几个方面的要求：

### 1、管理方面

(1) 督促施工企业必须建立和健全施工升降机种类管理制度，浙江平头式起重机，落实专职机构和专职管理人员，明确各级安全使用和管理责任制。

### 五、施工电梯超载保护器

定义：轴销传感器安装在吊笼与驱动板的连接处（连接销轴），通过吊笼重量使轴销传感器产生微弱变形来测量重量，并将重量信号经过转换后传给重量限制器。

作用：在升降机超载时能够报警给升降机司机，达到限制重量时切断电路，不能启动。

标准做法：通常显示屏能根据载重量不同而显示相应读数。

检查标准：超载启动。

## 六、安全钩

定义：安全钩一般由整体浇铸和钢板加工两种。其结构分底板和钩体两部分，底板由螺栓固定在施工升降机吊笼的立柱上。

作用：它能使吊笼上行到轨架安全防护设施顶部时，安全地勾在导轨架上，浙江平头式起重机出售，防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条，保证吊笼不发生倾覆坠落事故。

检查标准：查看施工升降机是否设置安全钩，要求设置不少于一对，并检查安全钩是否稳固可靠。

### 2，吊笼运行时不正常振动

故障原因：（1）滚轮螺栓松动；齿轮、齿条啮合间隙过大、缺少润滑油；（2）标准节管对接处阶差大；（3）滚轮螺栓松动。

解决措施：（1）紧固螺栓，重新调整齿轮齿条的间隙，并补充润滑油；（2）调整对接阶差，并紧固螺栓。

### 3，控制保险丝烧断

故障原因：（1）机电设备短路，浙江平头式起重机供应，设备接地；（2）部分设备接地、过载。

解决措施：（1）维修更换电缆、极限开关等；（2）确保设备不过载运行；检查接线盒附近是否漏电，设备接线是否正确。

### 4，电机不合理升温

故障原因：（1）电机三相不平衡；（2）电机启动关闭过于频繁；（3）超载运行时间过长；（4）润滑效果不佳；（5）制动器动作不同步。

解决措施：（1）更换或维修电机；（2）制订使用计划，严禁随意开闭；（3）严禁超载运行；（4）在齿轮、链条等部位补加润滑剂；（5）根据升降机铭牌设置供电电压。

浙江平头式起重机供应-浙江平头式起重机-威华自升塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南阳威华重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!