

天津含油污泥处理 威德环保 含油污泥处理公司

产品名称	天津含油污泥处理 威德环保 含油污泥处理公司
公司名称	濮阳县威德环保化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西
联系电话	18803931388

产品详情

我们需要采用离心机将废矿物油渣中的水与污泥分离开，使之分为油水与油泥两种。（1）对于油水的处理。采用隔油池将水与浮油分离开，我们对水只需要通过普通的污水处理方式即可；对浮油的处理是：首先将浮油暂时存储于罐当中，然后采用碟片分离机将浮油分为水与回收油两种，乳化油分离厂家，此时的水我们再通过隔油池进行处理，回收油就可再次利用。（2）对于油泥的处理。这种处理方式主要有两种，一种是直接采用重力压榨机，将其分为液相以及泥饼，然后再将液相通过隔离池的方式进行处理；另一种方法是采用柱塞泵，然后通过特种压滤分离机将油泥中的物质进行分离，天津含油污泥处理，然后在采用重力压榨机的方式进行处理。

含油污泥对人类的危害主要表现在以下几个方面：

（1）土地。含油污泥不加处理地占地堆放，势必堆积量会越来越大，占地越来越多。另外在堆积过程中易产生甲烷气体，如不加注意，容易发生燃烧事故。

（2）污染土壤。含油污泥的占地存放，有害组分容易污染土壤。

（3）污染水体。含油污泥随天然降水流入河流、湖泊，含油污泥处理公司，或因较小颗粒随风飘移、落入水域，会造成地面水的污染；含油污泥如落入土壤，进入地下水，就会使地下水受污染；废渣直接排入河流、湖泊或海洋，其危害更大。

（4）污染大气。含油污泥在适宜的温度和湿度下，某些有机物被微生物分解，释放出部分有害气体。同时细粒、粉末受到风吹日晒可以加重大气的粉尘污染。

含油污泥调质装置用来接收从预处理装置过来的液态含油污泥，主要由调质罐、污泥提升泵和搅拌器等组成，实现对流化污泥进一步的匀化、加热和调质功能。调质罐顶部设搅拌器，可对罐内污泥进行搅拌匀化；罐内设有加热盘管，可将污泥加热到65 左右，增强油和泥的分离效果。通过在进口处加药，对污泥进行调质，进一步增强油和泥的脱附，有利于后续的离心处理。

天津含油污泥处理-威德环保-含油污泥处理公司由濮阳县威德环保化工有限公司提供。濮阳县威德环保化工有限公司是从事“老化油处理,乳化油处理,含油污泥处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：靳总。