

# 高低温试验箱（GT-T型）

产品名称	高低温试验箱（GT-T型）
公司名称	东莞高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城立新工业区
联系电话	86-076923166658 13729984920

## 产品详情

### 高低温试验箱（GT-T型）

尊敬的顾客，您好！

感谢您对高天的关注！我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力，以下是产品简介，欢迎阅读！

产品名称：[高低温试验箱](#)（[高低温交变试验箱](#)）

产品型号：GT-T-150Z

容积（L）：150

内尺寸（H\*W\*D）：600\*500\*500 MM

适用标准：GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB2424.1-89等

制冷工作原理：制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。[高低温试验箱](#)

采用平衡调温（BTC），既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡

技术参数：

调温方式：BTHC方式（平衡调温方式）

工作环境温度在+5~+35度之间

加热器：镍铬合金电热丝式加热器

鼓风机：离心风机

温传感器：PT100干球传感器

性能：

温度范围：温度：-40 ~ +150度温度波动度：±0.5度

升温时间：-40 ~ +150度小于70分钟

降温时间：+20 ~ -40度小于60分钟;

结构及部件：

内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚氨脂发泡+玻璃棉

控制器：原装进口单点式控制器或商议

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温

电源：2 3W220VAC ± 10%

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解高低温试验箱，请您拨打我们的服务热线：0769-23169942

欢迎您的来电！

因为专业所以值得信赖！

真切关注聆听您的感受！