

抗浮消防水箱操作流程渭南

产品名称	抗浮消防水箱操作流程渭南
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

抗浮消防水箱操作流程渭南 地埋式箱泵一体化，用新材料、新技术、新工艺研制成本高新技术，箱体全部施以螺栓连接,既没有了现场焊接的繁琐,又杜绝了焊接发生的腐蚀,不锈钢螺栓和无毒无害的食用密封垫,确保成型后的水箱不渗、不漏、不跑冒。地埋式箱泵一体化产品属性利用较少的材料,高强度成型模压,不锈钢板材经液压拉伸成单位矩形高低板块,规格为1.0 M × 1.0M、1.0 M × 2.0M、1.0 M × 3M、1.0M、1.0

M × 0.5M、0.5M × 0.5M,任意组装成所需的储水容积,外形美观.使用及维护使用寿命长、防腐蚀抗裂。
抗浮消防水箱操作流程渭南 抗浮式地埋消防水箱广泛适用于：工矿企业生产用水;写字楼、办公楼、商场、、酒店、学校等生活、消防用水；居民小区生活用水，采暖、空调循环水系统定压，现代农业喷灌，城市、乡村自来水厂供水；宾馆、饭店生活冷、热水供应；地震、灾区临时应争给水 抗浮消防水箱 水箱管路的选用，对于工业建筑和民用建筑多层，水泵机组管路应用镀锌钢管组成，宜采用自灌式吸水，如自灌式吸水有困难时，应有可靠迅速的充水设备。