

# 德耐热智能温控品质保证高温马弗炉

产品名称	德耐热智能温控品质保证高温马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

因此台车升降炉升降炉电炉以进口优质硅钼棒为加热元件各项指标达到了先进水平 8. 如果不小心触发了超温设置，超温控制器中会有一个指示灯或者消息发生闪烁，加热元件会被隔离。查找原因及时进行改正，然后按照说明重新设置超温控制器。使用时炉膛温度不得超过\*\*\*炉常用的丝额定值的列表 填料种类的选择：填料种类的选择要思量疏散工艺的要求，通常我们思量以下几个方面：传质效率要高，一样平常而言，规整填料的传质效率高于散装填料通量要大在包管具有较高传质效率的前提下，应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料填料层的压降要低填料抗污堵性能强，拆装、检修方便二填料规格的选择填料规格是指填料的公称尺寸或比外貌积。：散装填料规格的选择工业塔常用的散装填料紧张有DN16，DN25，DN38，DN5，DN76等几种规格。