

世宽装饰 LESFORD石塑地板采购 聊城地板

产品名称	世宽装饰 LESFORD石塑地板采购 聊城地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

家装的南京PVC地板护理需注意的事项

第 1，应及时清除家装南京PVC地板地面的各种污物。

第2，在人裙流量较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。

第3，聊城地板，在门口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

第4，要禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。

第5，LESFORD石塑地板采购，要禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。

PVC地板 材料性能及特征

PVC地板发展前景非常广阔，由于其优越的性能和对环境的保护，PVC地板在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，是软质地板中常用、普及的地板，成为地面装修材料的第 一选择。

1. 绿色环保：生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，环保安全，资源可再生；
2. 超轻超薄：PVC地板只有1.6mm到9mm厚度，每平方米重量仅2 - 7KG，不足普通地面材料的10%。

3. 强耐磨：PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层。PVC耐磨度取决于耐磨层厚度，一般可以用5-10年。

4. 高弹性和强抗: PVC地板质地较软所以弹性很好，LESFORD亚麻地板批发，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，不会造成损坏；

M318水性界面剂

用途：

用于吸收性混凝土/水泥地坪的处理。

特点：

水性高分子乳液；

封底、降低基层吸收性；

粘接架桥作用，增强新老无机非金属材料的界面附着力；

经济实用，涂布面积大

适用基层：

乳液界面处理剂，用于墙地面吸收性基层如混凝土、水泥砂浆、硬石膏基层的底涂，即封闭基层的毛细孔和缝隙，降低多孔性基层的吸收性；同时增强基层的界面附着力，起粘接桥的作用。经底涂后的基层可以进行美圣雅恒自流平找平层的施工。

基层处理：

基层应坚硬、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂、无脱膜剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，LESFORD亚麻地板采购，宜喷丸处理。底涂前砂磨基层并用吸尘器清理。

施工方法：

水泥砂浆地坪的界面处理用美圣雅恒M318按1:0.5兑水稀释后用羊毛滚筒充分滚涂。对高吸收性基层须滚涂两遍，混凝土地坪则无需兑水直接滚涂。工具和容器可以用水清洗。

注意事项：

M318水性界面剂只适合在5 到35 的气温下使用。本说明书提供的数据是在23 ± 2 和50-55%的相对湿度下取得的。请注意，在其它气候环境，固化的时间会相应延长或缩短。

包装与储存：

20kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

世宽装饰(图)-LESFORD石塑地板采购-

聊城地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是一家从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京世宽装饰在塑胶地板中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！