

拉力试验机/拉力机/万能材料试验机

产品名称	拉力试验机/拉力机/万能材料试验机
公司名称	东莞高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城立新工业区
联系电话	86-076923166658 13729984920

产品详情

拉力试验机/拉力机/万能材料试验机

尊敬的顾客，您好！

感谢您对高天的关注！我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力，以下是产品简介，欢迎阅读！

产品名称：[拉力试验机](#)

产品型号：GT-L/MS-XXN

产品简介：

万能材料试验机也叫万能拉力机或[拉力试验机](#)，主要适用于塑料板材、管材、异型材，塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试，拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力，拉力机夹具作为仪器的重要组成部分，不同的材料需要不同的夹具，也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。

产品功能：

普通测试项目：（普通显示值及计算值）

拉伸应力 拉伸强度

扯断强度 扯断伸长率

定伸应力 定应力伸长率

定应力力值 撕裂强度

任意点力值 任意点伸长率

抽出力 粘合力及取峰值计算值

压力试验 剪切剥离力试验

弯曲试验 拔出力穿刺力试验

技术参数：

- 1、试验机准确等级：1级
- 2、试验力测量范围：2%-100%FS
- 3、试验力示值相对误差： $\pm 1\%$
- 4、试验力分辨力：最大试验力的1/200000
- 5、变形测量范围：2%-100%FS
- 6、变形示值相对误差： $\pm 1\%$
- 7、变形分辨力：最大变形量的1/200000
- 8、位移测量误差： $\pm 1\%$
- 9、力控速率调节误差：设定值的 $\pm 1\%$
- 10、变形速率调节误差：设定值的 $\pm 1\%$
- 11、横梁速度调节范围(mm/min)：1-500
- 12、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 1\%$
- 13、恒力恒变形恒位移控制误差：
 - A、设定值 10%FS时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内
 - B、设定值 < 10%FS时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内
- 14、有效拉伸空间(mm)：600-800
- 15、有效试验宽度(mm)：370
- 16、电源(V)：220 $\pm 10\%$

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解[拉力试验机](#)，请拨打我们的服务热线：0769-23169942

欢迎您的来电！

因为专业所以值得信赖！

真切关注聆听您的感受！

高天试验设备有限公司

手机：彭小姐 13267314710 13360478211

电话：0769-23169942

0769-23169941

传真：0769-23164315

邮箱：pengchunying1989@126.com

Q Q：873877556

公司网址：<http://www.gdgt17.cn>

<http://www.gt5117.com>