

15千瓦移动型汽油发电机TOTO15

产品名称	15千瓦移动型汽油发电机TOTO15
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

15千瓦移动型汽油发电机TOTO15，

在使用发动机的同时，有时候一台机发电机不够用的，只能两台机器同时对设备供电。这个时候就是考验发电机性能的时候了。发电机组并列运行的条件是什么？发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来，把电压送至母线上，而另一台发电机组启动后，与前一台发电机组并列，应在合闸瞬间，发电机组不应出现有害的冲击电流，转轴不受到突然的冲击。合闸后，转子应能很快的被拉入同步。（即转子转速等于额定转速）因此发电机组并列必须具备以下条件1.发电机组电压的有效值与波形必须相同. 2.两台发电机电压的相位相同. 3.两台发电机组的频率相同. 4.两台发电机组的相序一致.

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

大泽高配置，配有全自动装置，来电自停，停电自启动功能。ATS是无人值守全自动智能化转换开关，

停电了自动启动链接发电机，当有电了自动关闭发电机然后连接上市电，当市电出现失电或缺相、过压、欠压等异常状态时，ATS系统根据预设的市电失落确认延时自动启动备用柴油发电机组，确认发电机组输出电压正常后，自动切换至发电机组，负载由发电机组供电；当市电恢复正常，经预设延时确认后自动切换恢复市电向负载供电，发电机组卸载后经预设的冷却运行后，自动停机。