

# 救援拖车标准 南充救援拖车 鹰速

产品名称	救援拖车标准 南充救援拖车 鹰速
公司名称	洛阳鹰速文化传播有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市洛龙区永泰街26号联通小区2号楼1单元801室
联系电话	16638859916 16638859916

## 产品详情

为什么要选择鹰速？【洛阳鹰速文化传播有限公司】告诉您它都有哪些优点！

鹰速救援拖车机构是有着相关道路清障、道路救援的正规有资质机构，拥有多辆先进的救援设备，除此之外还有一批专项的救援人员，均受过专项的救援培训和考核，救援人员均是从事道路救援行业多年，有着丰富的现场救援经验，全天候为客户提供专项、便捷的救援服务。

【洛阳鹰速文化传播有限公司】本公司以技术为先导，以信誉为根本，以质量为生命，与时俱进，开拓创新的企业精神，取得了很多朋友赞赏。

救援拖车服务商【洛阳鹰速文化传播有限公司】告诉您，正确搭电的方法是哪些，下面就是为大家整理的知识，我们一起来看看吧。

救援拖车汽车搭电的正确方法是：1.准备两支救援车，救援车和被救援车应头对头靠在一起，救援车不必熄火。2.找两辆车的电瓶，把电池的正负极分开，千万不要正负极接错。3.先将红色正极电瓶线一段接在救援车辆的正极接线柱上，再将正极接线柱另一端接到被救援车辆的正极接线柱上。

4.同样，黑色负极电瓶线的一段接救援车辆电瓶的负极接线柱，另一端接救援车辆电瓶的负极接线柱。5.

注意，接线时要把一根线接好再去接一根线，不要把一辆车接好再去接另外两辆车。千万不要让正反两个方向碰头，否则会造成短路。6.电瓶线接通后，立即进入被救车辆内正常启动。7.车辆启动后，一根一根地拔掉电瓶线，再由救援车将电瓶线接上半个小时，以完成汽车搭电。

以上就是救援拖车正确搭电的一些方法的介绍，如您还有其它疑惑的话欢迎您来咨询我们，【洛阳鹰速文化传播有限公司】

救援拖车过程中有哪些注意事项呢？不知道大家有没有了解过，下面就让【洛阳鹰速文化传播有限公司】来带大家一起了解了解吧。

救援拖车时使用吊臂时一定要不能超载，不然很容易发生安全事故，轻则作业失败，如果严重，还会损坏车辆，甚至伤及他人。在使用托臂时，一定要找好受力的部位，若位置没找对，也很容易发生危险。

道路救援过程中，在操作吊臂和支腿及托臂时，一定要注意安全，无关人员在退到安全线以后再进行操作。如果在太阳下作业时间长，应该及时注意液压油的温度，如果温度高于六十度的话，应该停止作用，让机器休息一段时间再进行作业。清障车在托车状态行驶的时候，不能采用高速的方法行驶，一般来说，在平坦的公路上不能超过30公里的时速。

【洛阳鹰速文化传播有限公司】您的支持是我们前进的动力，您的满意是我们不懈的追求。我们一定会以崭新的面貌、进取的精神、诚挚的态度、热忱的服务与四方朋友携手合作，共创美好明天！