

# 富门子高压水阻柜 高压水阻柜 太原水阻柜

产品名称	富门子高压水阻柜 高压水阻柜 太原水阻柜
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

## 产品详情

二、低压启动柜 1、变频启动柜是目前国内为低压启动技术。 2、软启动低压启动柜是目前为常用的控制柜之一。 3、星三角低压启动柜 是为传统的电柜控制技术，费用低，水阻柜品牌，功能多。较高4、启动柜是上个世纪六十年代的控制技术，可实现70-300Kw电机的启动控制。

三、机电一体化PIC数据编程(数控自动化) 1、可实现人机通话，远程操作及控制。  
2、可实现全套设备运行的远程自动化控制 3、实现故障的自动检测作用，降低故障率的发生。  
4、降低成本，高压水阻柜，减小占地面积。 5、可实现GPRS远程定位。  
6、通过Internet实现远程控制及更新。

鼠笼电机水阻柜三个水箱温度不一致怎么回事 湖北水阻柜厂家 水箱是水阻柜重要的配件之一，根据机电的不同，水箱的大小和数目也不同，绕线水阻柜里只有一个水箱，鼠笼型水阻柜里面有三个水箱。功率大小不一样，水箱厚度也略有不同，太原水阻柜，一次成型水箱此水箱由模具注塑机一次成型，无气孔，刺，耐腐蚀，出厂前经过严格测试，通42000v高压，无漏电现象。遵循一套工作程序好的工艺让您的设备达到稳定运行，高压水阻柜原理，发挥良好的效率。 水阻柜水阻箱用进口材料制作，采用熔化焊接，避免了粘接容易出现的裂缝，聚材料可长期承受150 ° c的高温，保证了电液箱使用寿命。

2、水阻柜主体：主要包括3个独立的水箱，水箱底部有一固定的铜极板，水箱，上部有一个固定的铜极板，分别引出进出一次线。 主要根据电机大小，计算需要的散热液体体积，则柜体体积有大有小。例如电机在10MW，则水阻柜主体可能达到10米\*2米\*4米。 若以极板升降改变阻值，其柜内部主要包括：水箱（三相分开），一套极板，极板升降电机和相应的轴承，及短接接触器（短接的接触器也应客户需要）PLC等。 富门子高压水阻柜(图)-高压水阻柜-

太原水阻柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有限公司是湖北 襄樊,高压开关设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富门子电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富门子电气更加美好的未来。