

# 硅胶密封圈型号 清远硅胶密封圈 东莞市赛朗密封科技

产品名称	硅胶密封圈型号 清远硅胶密封圈 东莞市赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

### 硅胶密封圈

#### 储存注意事项

当储存活塞密封件时，清远硅胶密封圈，请注意下列各事项：

- 1、没有必要时不要打开密封件包装，否则灰尘将粘在密封件上或刮伤密封件。
- 2、存放在阴凉处，不要放在阳光直接照射处。紫外线和水汽会加速橡胶和塑料变质和尺寸变化。
- 3、当存放未包装的产品时，小心不要粘上或包进杂质、按原来状态存放。尼龙要封紧以防水分引起尺寸变化。
- 4、不要把密封件放在靠近热源的地方，硅胶密封圈批发，比如，锅炉、炉子等，热会加速密封件老化。
- 5、不要将密封件放在靠近电机和产生臭氧的地方。
- 6、不要用针、铁线、绳子悬挂密封件，否则，会使密封件变形，损坏唇口。
- 7、有时，密封件表面发生颜色变化或出现白色粉末（起霜现象），这不会影响密封件的性能。
- 8、组合密封件的RAREFLON环，如滴落或受外边冲击，很容易刮伤，要特别小心处理。

### O型密封圈密封方式

按负荷种类可分成静密封和动密封；按密封主要用途可分成孔用密封，轴用密封和转动轴密封；按其安装方式又可分成轴向安装和径向安装。轴向安装时，针对轴用密封，应以O型密封圈內径和被密封直径 $d_2$ 间的误差尽量地小；针对孔用密封，应使其直径相当于或略低于管沟的直径 $d_1$ 。

O型密封圈工作中物质和运行标准：在实际选择O型密封圈原材料时，更先要考虑到与工作中物质的相溶性。还须整体考虑到其密封处的工作压力，温度，持续上班时间，运作时间等工作中标准。

### 硅胶密封圈

NGY活塞杆密封是采用不对称双唇活塞杆密封结构，并增加一道副密封唇的唇型密封，在轻载荷和中载荷应用中提供适合的密封效果。

静态时：通过两个密封唇口的过盈压缩起到密封作用；

工作时：系统压力作用在Y型密封圈谷部，增加了密封唇口与活塞杆及沟槽底径的接触应力，硅胶密封圈型号，并且随压力增大接触应力也相应的增大，从而起到动态密封作用。

主副两道唇口之间有少量的油膜，有效防止密封件干摩擦和过早磨损。NGY型密封截面小，结构简单，节省安装空间。

硅胶密封圈 硅胶密封圈型号-清远硅胶密封圈-东莞市赛朗密封科技(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。赛朗密封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！