

尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器

产品名称	尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器
公司名称	泊头市迅丰联轴器有限公司
价格	70.00/套
规格参数	
公司地址	沧州泊头市工业区246号
联系电话	0317-8250878 13833798301

产品详情

NL型[尼龙内齿型联轴器](#)

适用于轴间及挠性转动，允许较大的轴向径向位移，具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动动效损失小、使用寿命长等优点。轴孔型式有圆柱形、圆锥形和短圆柱形。轴孔和键槽按国家标准GB 3852-83《联轴器轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工。工作温度计20~+700，扭矩范围40N·m-315N·m。半联轴器采用精密铸造，铸造HT20-40，铸钢ZG35II，轴孔和键槽采用拉制成型，内齿形联轴器弹性体外套可根据用户使用要求选用各种硬度的合成橡胶、聚氨脂胶及增强型尼龙弹性体等材料。

[尼龙内齿型联轴器](#)

的尼龙套都是精铸的，不是通齿的，都是在两边加工成的，齿牙不相对，中间隔开，联轴器是45#圆钢的，外齿都是鼓形齿的，车完后滚齿，轴头两边钻有顶键孔。为满足各种机械的更新改选及引进设备件需要，我厂可以提供品种规格齐全的内齿形弹性联轴器，并可根据用户需要接受非标准订货同。

NL[尼龙内齿型联轴器](#)

的尺寸参数：规格：NL1-10，公称转矩：40-3150，许用转速：6000-1800，轴孔直径：8-80，轴孔长度：16-212，外圆直径：40-220，重量：0.85-55，材质：45#圆钢。我迅丰联轴器厂位于泊头这座铸造之城的中心位置，主要生产各种联轴器及联轴器各种配件，于设计、生产、销售于一体的公司。我厂以高品质、低价格取胜。