

# 惠晨 TJ-高性能防水防腐涂料 产品防腐防水效果好 使用时间长

产品名称	惠晨 TJ-高性能防水防腐涂料 产品防腐防水效果好 使用时间长
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 型号:II 保质期:12个月
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

TJ-高性能防水防腐涂料双组份水性无毒防腐涂料重防腐效果甚佳，可供各种管道防腐、油罐内外壁防腐、各种水池防渗透防腐工程的涂装。该涂料是一种用途广泛、防腐性能优良的新型防腐蚀材料。既具有环氧树脂的高附着力、高强度、低收缩率、耐化学品性和防腐性，又具有聚氨酯的优良柔韧性、耐磨、耐油、高丰满度、耐老化性能和成膜性能。环氧聚氨酯制成的涂料同时又具有良好的耐热水沸和低温固化性能。

长沙惠晨防水材料有限公司位于美丽的长沙，别称星城，湖南省辖地级市、省会、特大城市，地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，确定的长江中游地区重要的中心城市、长株潭城市群中心城市。是全国“两型社会”综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市，是综合交通枢纽和国家物流枢纽。长沙惠晨防水材料有限公司，2005年进入防腐领域，十几年来，长沙惠晨防水材料有限公司有限公司为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。在“质量优先、服务利民”的指导思想下，公司防腐材料销售遍及全国，涉及石油，化工，冶金，电力，能源，航空航天，海洋，建材，交通，轻纺，食品，港口等多个行业。公司自组建以来，坚持走技术革新之路，科学采用“不停产、不污染”的新工艺，依靠丰富的施工经验，先进的施工技术和网络化管理方式走出一条专而精的企业发展之路。

## 产品特点

- 1、能在潮湿或干燥的多种材质基面上直接施工。

- 2、在施工后的涂膜表面直接抹灰粘结牢固。
- 3、涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异。
- 4、加入无机颜料可以做成不褪色彩色屋面。
- 5、无毒、无害、无污染、可用于饮用水工程的防水抗渗。

#### 适用范围及条件

TJ-高性能防水防腐涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水;如:工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生

物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐,输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砗结构防腐,沿海

环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

#### 产品施工操作规程

TJ-高性能防水防腐涂料根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：一级型（特加强级1.8-2），二级型（加强级1.2-1.5），三级型（普通级0.8-1），四级型（轻微级0.3-0.5）。

TJ-高性能防水防腐涂料大的特点是对基层的形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳以下三个环节。

材料配置可采用机械配置和人工配置

#### 1、配合比(一般情况采用人工)

TJ-高性能防水防腐涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计算，搅拌均匀。

#### 2、搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

3、清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。