

重庆工业内燃机高温熔体传感器/变送器特价厂家

产品名称	重庆工业内燃机高温熔体传感器/变送器特价厂家
公司名称	佛山市贺迪传感仪器科技电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 15875782558

产品详情

特性: 刚性杆和软管隔离,膜片隔离结构,介质温度在450 以下,具有良好的稳定性和精度;

应用: 应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/熔体/气体介质的压力测量和控制.

主要技术参数: 量 程:0 ~ 1~300MPa 综合精度:0.25%FS; 0.5%FS 输出:2.0mV/V;4 ~ 20mA;0 ~ 5V;1 ~ 5V;0 ~ 10V 校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节 工作温度:-10 ~ 450
零点温漂移: $\pm 0.05\%FS$ 量程温度漂移: $\pm 0.05\%FS$ 安全过载: 150%FS 极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS) 供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(12 ~ 36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年 绝缘电阻:大于2000M 100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS 密封等级:IP65 信号引出:五芯接插件 5pin
螺纹连接:M14X1.5; M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5; 其它螺纹可按用户要求设计