

国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道

产品名称	国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道管道采用伴管或夹套加热时，应以外加热和管内流体温度中较高的温度为设计温度。 3.1.3.3无隔热层的管道中，不同的管道组成件可具有不同的设计温度，管道组成件的设计温度应符合以下规定： (1)流体温度低于65 时，管道组成件的设计温度可与流体温度相同；国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道流体温度等于或大于65 时，除非按传热计算或试验确定有较低的平均壁温，管道组成件的设计温度不应低于以下的值： 阀门、管子、突缘短节、焊接管件和厚度与管子相似的其他管道组成件：为流体温度的95%； 法兰(除松套法兰外)，包括在管件和阀门上的法兰：为流体温度的90%； 国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道松套法兰：为流体温度的85%； 法兰的紧固件：为流体温度的80%。

3.1.3.4外保温管道的设计温度应按第3.1.3.1款和第3.1.3.2款确定。当另有计算、试验或测定的结果时，可取其他温度。国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道内保温管道的设计温度，应根据传热计算或试验确定。 3.1.3.6对于非金属材料衬里的管道，设计温度应取流体的高工作温度。当无外隔热层时，外层金属的设计温度可通过传热计算、试验决定，或按第3.1.3.3款确定。 3.1.4设计中应对以下环境影响采取有效措施：国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道管道中的气体或蒸气被冷却时，应确定压力降低值。当管内产生真空时，管道应能承受在低温下的外部压力，或采取破坏真空的预防措施。 3.1.4.2管道组成件应能承受或消除因静态流体受热膨胀而增加的压力，或采取预防措施。国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道当管道温度低于0 时，应防止切断阀、控制阀、泄压装置和其他管道组成件的活动部件外表面结冰。 3.1.5管道应能承受以下的动力荷载： 3.1.5.1管道应能承受外部或内部条件引起的水力冲击、液体或固体的撞击等的冲击荷载。国内安装企业管道的公司，全国企业管道安装公司，菏泽花王安装企业管道位于室外的地上管道应能承受风荷载。