

含氢硅油

产品名称	含氢硅油
公司名称	深圳市联环有机硅材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道48号前进公社12栋701（在松岗街道楼岗社区松岗大道36号设有经营场所从事生产经营活动）
联系电话	86-075527052112 15814448960

产品详情

产品特性

：含氢硅油，在金属触媒作用下，可在适当温度下交联，在各种基材表面形成防水膜，广泛用作织物、灭火剂（干粉）、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。

含氢硅油具有特别优良的疏水性，适合进行玻璃，金属，纤维，粉末的表面处理等很多场合

本品是在金属盐类催化剂作用下，低温可交联成膜，在各种物质表面形成防水膜，可作为织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等各种材料的防水剂，尤其是织物的防水。甲基含氢硅油乳液与甲基羟基硅油乳液共用，能防水又可保持织物的透气性并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性，改善织物的手感和缝合性能。另外，用作纸张的防粘隔离剂和交联剂

技术指标

项目	zew-203model1	zew-203model2
颜色	无色透明液体	浅黄色透明液体

含氢量(%)	0.7	>1.58
粘度(25 ,mm2/s)	50-150	20~50
密度(25 ,g/cm3)	0.9800-0.9900	0.995~1.015
折光率(25)	1.02	1.390~1.410

产品应用：

- 1、固体硅橡胶-高温混炼硅橡胶(htv)中做架桥剂，抗黄剂，偶联剂
- 2、做加成型液体硅橡胶的交联剂，在pt催化作用下形成si-c键
- 3、在防水服，防水石膏板中做防水剂（憎水剂，拨水剂），在金属盐类催化剂作用下，低温可交联成膜，在表面形成防水膜
- 4、在mgo（电工级mgo）的表面处理，起绝缘作用
- 5、纺织、服装行业用作柔软剂、憎水剂、手感改进剂、缝制线的润滑、化纤喷丝板润滑及服装压衬助剂等

包装规格

200公斤/桶

储存条件

：应避免与碱性物质接触，防酸、防潮，贮于阴凉干燥处，贮期一年以上，超期可按标准复检，合格仍可使用。属非危险品。

联系方式

谢小姐：13699849627

邮箱：sales@szzew.com

skype:nancyxie2007