

乙烯基硅油

产品名称	乙烯基硅油
公司名称	深圳市联环有机硅材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道48号前进公社12栋701（在松岗街道楼岗社区松岗大道36号设有经营场所从事生产经营活动）
联系电话	86-075527052112 15814448960

产品详情

产品特性

乙烯基硅油可根据需要提供不同粘度和乙烯基含量的产品。是加成型液体硅橡胶、有机硅凝胶等的主要原料；混炼胶的改性剂/塑料添加剂/补强材料等

粘度（25℃，mpa.s）可按客户订做

乙烯基含量（%）可按客户订做

外观	无色透明液体，无机械杂质	
粘度	mpa · s	500-80000
乙烯基	mol%	0.2-1
挥发份	%	1.5

以上为典型指标，本司也可根据客户的要求定做各种粘度规格的乙烯基硅油

产品应用

1. 用作生产高温硫化硅橡胶(htv)的基料，配以交联剂、补强剂、着色剂、结构控制剂、耐老化剂等混炼制备高温硫化硅橡胶生胶。

2. 用于制作液体硅橡胶，是注射热成型硅橡胶的主要材料；

3. 本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应，可制成性能更优越（耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等）的新材料（如涂料是生产各种涂料及改性硅油等产品的重要原料。）

端乙烯基硅油用途：

本产品是双乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷，产品质量稳定，挥发份低，是加成型液体硅橡胶、有机硅灌封料、硅凝胶等的主要原料、混炼胶的改性剂。

高乙烯基硅油用途：

本产品是双乙烯基封端或甲基封端的且中间链节含有乙烯基的聚二甲基硅氧烷，产品质量稳定，挥发份低，不黄变不交联。是加成型液体硅橡胶、有机硅灌封料，硅凝胶等的主要原料；混炼胶的改性剂；塑料添加剂等。

产品用法

用作稀释剂时用量10%—20%，用作改性剂时添加量5%—10%，用于硅橡胶基胶时用量50%—100%。直接加入

或借助高速搅拌或强力搅拌设备加入体系中以保证分散均匀。

包装规格

200公斤/桶

储存条件

本品是具有化学活泼性的材料，在贮运过程中不得混入杂质（特别是催化剂），在使用或配伍时，应注意其他物料能否引发其化学反应，以防变性。

联系方式

谢小姐：13699849627

邮箱：sales@szzew.com

skype:nancyxie2007