

浙江混泥土地面修补材料 河南嘉航 混泥土地面修补

产品名称	浙江混泥土地面修补材料 河南嘉航 混泥土地面修补
公司名称	河南嘉航新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市西三环大学科技园6号楼
联系电话	17703829192 17703829192

产品详情

基础条件

- 1.修补材料厚度2-8毫米为宜。
- 2.水使用无污染的水(可供牲畜饮用)。
- 3.高负荷路面施工厚度超过5毫米。
- 4.施工条件：温度要求在5 以上，雨天不得施工。
- 5.施工人员必须具有水泥混凝土施工的一些经验，在施工前了解该材料的使用方法。
- 6.建筑机械：砂浆搅拌机或手动搅拌工具(手电钻改装)、高压水冲洗设备、凿毛机、切割机、吹风机或底部清理工具、海绵或拖布(吸干多余水分用)，铁质搅拌桶两个以上，抹子若干。

底层加工。

清理：首先将鼓、皮、缝等部位的松动部分剔除，对于低于3mm、过于平整、有油污的部位要用的凿毛设备或人工用尖锤敲击即可。

- 2、清洁：清除底面上的浮土等杂物，用高压水冲洗，冲洗时要将泥浆冲出作业面，防止回流。
- 3.水润：用清水洗净后，水应留在工作表面一段时间，使作业面充分湿润，直至不发生渗水。

4.界面：使用混凝土界面剂滚涂1-2次。

超早强型混凝土结构修补材料是以水泥为基础结合剂、高强度材料(石英砂)为主要骨料，浙江混泥土地面修补材料，辅以高分子胶粉、减水剂、早强剂、防离析等材料。

产品优点：

(1)快硬、高早强、六小时开放交通；

(2)粘结力强，安徽混泥土地面修补材料，韧性好，混泥土地面修补，修补界面的粘结强度不低于旧混凝土，保证修补效果；

3)施工快捷、简便、方便，不需要大型机械设备；

(4)在施工后不需要养护或仅需少量养护就可开放交通；

(5)高耐磨性和耐久性；

(6)收缩，后期运行稳定；

(7)平整度良好，修补材料的颜色与旧混凝土基本一致，无明显差异；

三、补水：修补料的补水率为13%—15%左右，但根据修补部位不同，对稀释度要求不同时，可作适当调整。

搅拌：需充分搅拌均匀，搅拌时间约为3分钟，每次搅拌料应在20分钟内施工完毕。

养护：修补后用塑料膜或草席覆盖，2—8小时后即可行驶。在施工过程中要注意防雨防晒。保存期3-7天。

第五，建设条件。

施工温度应控制在5 以上，雨雪天不得施工。

二是施工人员应具有一定的水泥混凝土施工经验；

浙江混泥土地面修补材料-河南嘉航(在线咨询)-混泥土地面修补由河南嘉航新材料科技有限公司提供。河南嘉航新材料科技有限公司是一家从事“水泥路面修补料，混泥土地面修补料，路面表层修补料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河南嘉航”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河南嘉航在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！