

# 测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压点连接测压软管

产品名称	测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压点连接测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

压力测试管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺纹为M16\*1.5，另一端直接接压力表，连接螺纹为M14\*1.5，测压软管，软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是:HF-PM14-P15-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，工程机械测压软管，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 --+120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便
- 4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。
- 5.流阻：因内壁光滑流阻很小
- 6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024
- 7.安全系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

选购测压软管的结构也不可太简化，有些虽然能达到使用目的，但是在使用过程中，您就会发现这种测压软管生产效率低的都令人头疼的，这时候你就会发现，虽然在购买的时候节省了一些钱，但是综合下来，使用时远远低于成本略高的正规机器。选购测压软管的时候，同类型的设备比质量，压力表连接软

管，同质量的设备比价格，同价格的设备比售后服务。

测压软管产品安装：？

- 1.测压软管接头在安装时，严格超位移极限安装。？2.螺栓要对称，逐步加压扭紧，液压点连接测压软管，以防局部泄露。？
- 3.测压软管装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。？
- 4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置防止工作受压拉脱。？
- 5.测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求和介质。？

不同的测压软管型号规格其产品价格也是不同的，具体情况欢迎您来电咨询！我们将竭诚为您解答！

测压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-液压点连接测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。