

中拓鼎承 计量罐衬胶 衬胶

产品名称	中拓鼎承 计量罐衬胶 衬胶
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

以下是影响脱硫衬胶管寿命的几个重要因素：

1、所用橡胶与无缝钢管的粘接强度

非橡胶生产企业胶浆粘接度不强，会造成衬里层受力不能够很好的分解是，导致局部受力不均，造成了衬胶管道局部快速腐蚀。

2、衬胶管中橡胶的性能

无缝衬胶管道内衬胶要根据其使用的环境而定，如果选择的橡胶物理和化学性能与环境不符合就会造成使用寿命大大降低橡胶层脱落等严重后果。

3、衬胶钢管工矿条件

在衬胶管使用场所、腐蚀性，不锈钢罐衬胶，温度以及使用强度等都会影响到衬胶管道的使用寿命，因此在选择之初应对衬胶管道做出合理的分析

衬胶钢管的成品质量主要取决于衬里设备基体的材质、结构、加工和表面状态有直接性的关系。除此之外衬胶钢管的产品质量和橡胶的性能有着密不可分的关系。为了保证衬胶管道的质量，在施工前要进行严格的检查，也是防腐蚀施工的头道工序，它对衬胶层的质量和使用寿命起着决定性的作用。

00001. 衬胶设备必须要有安全设计。衬胶单一位必须要有两个以上的人孔配置，衬胶，保证衬胶人员的进出安全和方便施工和换气要求。

00002. 衬胶前的设备必须按图纸要求进行，储槽衬胶，检查国建管口方位、尺寸要求等是否结对准确，

衬胶后的设备不允许实施电焊、撞击或更改方位等。

00003. 焊缝部位，必须平整、光滑，不得有焊渣、焊瘤、缩孔、毛刺等。法兰管内缘及人孔内缘必须修磨光滑。

00004. 多孔板支撑焊缝必须饱满和阳角部位必须修磨光滑，计量罐衬胶，并且要有过度。

衬胶钢管是一种保温性能好，工程造价低。可以有效解决工业中冷却水以及腐蚀性介质的运输和处理。衬胶管道广泛用于液体、气体的输送管网，化工管道保温工程石油、化工、集中供、中央空调通风管道、市政工程等。

具体如下：

煤炭工业：煤粉、水煤浆的保送，矿井的送风、排风、排水系统、脱硫系统。

石油开采：保送，天然气集输，污水回灌。

冶金工业：焦炭粉、矿粉、矿浆及冶炼油废渣的保送。

矿山行业：浆体保送管道、煤矿井下高压供水、供气管线。

中拓鼎承(图)-计量罐衬胶-衬胶由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司是从事“搅拌器,搅拌设备,搅拌装置,搪瓷反应釜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。