

储槽衬胶 衬胶 中拓鼎承

产品名称	储槽衬胶 衬胶 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

用衬塑管道装配法兰时，应通过弯曲法兰来测量检查法兰的垂直度。当两个法兰不平行并超过要求时，需要进行衬塑管道的调整，以防止或减少法兰接合面的泄漏。不要使用偏移垫、多层垫或拧紧螺栓来消除歪斜。

2. 法兰与管道焊接连接时，应按标准进行两侧焊接，储罐衬胶，焊脚高度应符合规定。

3. 密封材料的选择应与工作介质相容。紧固螺栓受力应均匀，以1倍节距露出螺母为宜。

衬胶设备的防腐设计应包括正确选择：材料及其制造和加工方法；对材料试验和腐蚀试验提出要求；分析设备使用过程中可能出现的腐蚀损失或损坏，选择合适的防护措施；从防腐的角度计算结构的强度，审查结构和部件的形状和组合设计；还应考虑设备的维护和预期寿命。

在设计阶段选择材料时，应充分利用各种材料的信息和数据及其在特定介质中的腐蚀特性，计量罐衬胶，充分利用有效的工作经验和工作程序。

衬胶设备是橡胶衬里的一种设备，能够将橡胶板粘贴在设备的表面，储槽衬胶，然后将腐蚀介质和设备分开，从而保护设备不被腐蚀。衬胶设备的使用是很广泛的，那么我们平常应该怎样去保存它呢，包括有哪些点需要我们去注意呢，下面我们就一起来看看吧。

1. 尽快投入使用，缩短储存期，衬胶，这样可以延长衬胶设备的使用寿命，同时避免在储存期间带来的麻烦。例如：储存期时间长，可给设备内充水或充百分之十到百分之十五的盐水溶液【气温需低于0 时】进行储存保管。

2.在5 以上的室内放置，以防冻裂。放置时应该避免阳光的直射，并距发热装置1米以外，以免加速橡胶老化。

3.当用户不具备室内保管衬胶设备的条件而不得不在室外保管时，可用白篷布等反光的物品复盖设备，来减少日晒、风雨及外部温差变化造成的影响，篷布上不能堆放重物。当环境温度低于+5 时不适合在室外保管、储存衬胶制品。

4.产品的法兰面在储存期间应用盲板、螺栓将法兰面压紧，以防胶板脱层。

5.在遵守上述规定的情况下，设备的储存保修期为一年。

衬胶设备的保存条件是非常严格的，要保证它的质量，还要做好维护工作。所以，当我们在使用该产品的时候，如果长时间不用的话，一定要做好相应的保护工作。

以上就是关于衬胶设备的保存方法的相关介绍了。我们在平时的保存时应该注意这几方面，正确的去储存，从而能够让我们更好的使用。

储槽衬胶-衬胶-中拓鼎承由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东中拓鼎承化工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!