

河南水泥路面修补材料 河南嘉航 水泥路面修补材料

产品名称	河南水泥路面修补材料 河南嘉航 水泥路面修补材料
公司名称	河南嘉航新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市西三环大学科技园6号楼
联系电话	17703829192 17703829192

产品详情

4. 凿除：切缝范围内的混凝土应用风镐凿除，凿除时应避免咬边现象，具体凿除深度应根据裂缝病情确定。
5. 清理：清理已凿除的混凝土碎块、石块、灰尘等，并将表面拉毛。
6. 湿润：将待修补区用清水充分湿润，但修补前不得有清水。如果有水，用海绵吹风机清洗。
7. 搅拌：在搅拌机中加入混凝土修补材料和干净水，水灰比为16%（如果天气温度高，可适当多加一点水，但加水范围应控制在18%以内），搅拌均匀，将搅拌后的材料倒入裂缝中，倒入裂缝深度的四分之一，水泥路面修补材料，然后将干净的0.3-0.5cm的细石（细石用水清洗）倒入裂缝深度的四分之二，河南水泥路面修补材料，用拟板搅拌，然后倒入裂缝深度的四分之一修复材料中。此时，合肥水泥路面修补材料，裂缝基本上是填充的，并继续用拟平板搅拌和平整。裂缝修复高度低于地板表面3.5mm。修复后，可以使用水进行维护或清洁，修复区域可以直接覆盖修复。你也可以在搅拌材料时添加石头。石头的比例是60%。

健康与交通管理：

完成后，用手触摸材料表面硬化后，可以进行洒水养生，但不能用高压水冲洗，防止因表面浆液冲走而影响强度，如果天气迅速蒸发，要进行覆盖保健，无论哪种养生方式能保持湿润状态，都要进行覆盖护理，无论哪种养生方式都不能用高压水冲洗，以免因表面浆液冲走而影响强度，如果蒸发过快，要进行覆盖护理，山东水泥路面修补材料，无论哪种方式都能保持湿润状态。2. 气温低时，可适当延长开放时间。

水泥路面快速修补料项目指标

水泥路面快速修补料是一种高分子快速修复砂浆，主要用于水泥石路面的起皮和凹槽。

对桥梁伸缩缝、混凝土裂缝进行了修补。具有良好的粘接基层性能，早期强度高，耐磨耐压，是混凝土路面、桥梁等的理想抢修材料。

产品的特性；

对旧混凝土基层有较好的适应能力，兼有良好的密实和防水防渗性能。

对旧混凝土可起到修补保护作用，而且耐久性好。

龄期短，强度高；能够在潮湿的基层和潮湿的环境下施工，几个小时就可以通车。易操作，袋装干粉现场加水搅拌即可使用。

河南水泥路面修补材料-河南嘉航(在线咨询)-水泥路面修补材料由河南嘉航新材料科技有限公司提供。河南嘉航新材料科技有限公司位于郑州市西三环大学科技园6号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河南嘉航在水泥及制品中享有良好的声誉。河南嘉航取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南嘉航全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。