

GGD低压电气配电柜，低压柜成套

产品名称	GGD低压电气配电柜，低压柜成套
公司名称	河南潜合自动化科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	
公司地址	河南新乡高新区火炬园综合研发楼
联系电话	0373-2651333/2562333 15560169998

产品详情

GGD 低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿、企业、民用等电力用户，在交流50Hz、额定工作电压660V及以下、额定工作电流最大至3150A的配电系统中作为动力照明及配电设备的电能转换、分配之用。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》等标准。

结构特点：

- 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，框架由8MF冷弯型钢局部焊接或组装而成，框架零件及专用配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量通用柜的零部件模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高。可使工厂实现标准化生产。既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。
- 2、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热模孔，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
- 3、柜体采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。
- 4、柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处嵌有橡塑条，防止门与柜体直接碰撞，提高了门的防护等级。
- 5、装有电器元件的仪表门用软铜线与框架相连，柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。
- 6、柜体面漆可选用聚脂烘漆，亦可选用静电喷塑工艺处理，均具有附着力强、质感好的特点。
- 7、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

8、柜体的防护等级为IP30，用户也可根据使用环境的要求在IP20~IP40之间选择。

贴心服务：

终端用户：针对现场实际应用工况，提供物位测量解决方案，包括选型、现场指导安装调试、技术培训、技术维护、产品咨询等服务。

供应商：提供相关的行业咨询、产品咨询、选型报价、技术培训、技术指导、产品演示等售前售后服务。

其它用户：提供技术咨询、技术指导、销售咨询及解决方案等服务。

更多技术参数和详细情况请浏览公司网站：http://www.hnqianhe.com/diyakongzhigui/product_55.html
。或者来电咨询：0373-2651333、2652333。手机：18603802255