

中埋式橡胶止水带CB型CP型

产品名称	中埋式橡胶止水带CB型CP型
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带报价是各个厂家都是不一样的，需要我们对整体的市场行情有所了解，然后做出的分析和判断，因为原材料市场价上下浮动，再就是因为橡胶止水带价格受宽度、厚度、质量及种类有关系。

橡胶止水带价格并不是标准的，它受产品型号、产品质量等多方面因素影响，价格差距很大，价格范围在十几元每米至一百多元每米之间。

1、橡胶止水带的价格受多方面因素影响。橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格自然也不同；有些橡胶止水带，比如说背贴式橡胶止水带，其结构复杂，生产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也就比较高；另外就是选用橡胶原料的质量，这个一怒对橡胶止水带价格的影响更是巨大的。

2、质量方面。质量好的橡胶止水带给人的感觉是有一定的硬度，并充满韧性，普通质量的橡胶止水带硬度有，但是韧性方面要差一些。

中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号，中埋式橡胶止水带（即CB型橡胶止水带：埋入式中间有孔型），两边为燕尾式设计，中间为圆孔式，圆孔两侧分别有三道防水线突起。规格有200mm,250mm，280mm，300mm,350mm,400mm,450mm,500mm宽度的，厚度为6mm-25mm之间，中心孔的外直径一般为20mm，25mm,30mm,40mm和50mm.当然也可根据客户需求定制加工。

中埋式橡胶止水带采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求

中埋式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

CB300X6-30mm的止水带，CB是止水带型号，300是止水带宽度300mm，6是止水带厚度6mm，30是伸缩缝宽度30mm。

橡胶止水带CB300*6-30mm橡胶止水带280mm300mm350mm400mm500mm小编今天为大家分享新的知识橡胶止水带280mm300mm350mm400mm500mm大家知道这些是代表的是什么？下面小编就带大家了解一下这些数字的奥秘吧！橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号，具体规格有很多，在实际应用中宽度以280mm、300mm、350mm、400mm，500mm，厚度主要为6mm、8mm、10mm为主。

中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300mm×6mm，300mm×8mm，300mm×10mm，320mm×6mm,320mm×8mm，320mm×10mm，350mm×6mm350mm×8mm，350mm×10mm，400mm×6mm，400mm×8mm，400mm×10mm

651式橡胶止水带的正反面分别有6道橡胶筋，止水带正反面共同有一个孔，该孔有实心孔和空心孔两种，其中空心孔651式橡胶止水带是为常见常用的规格型号，651式橡胶止水带常见常用的规格型号有：

280mm宽X孔 28mmX6至20mm厚

300mm宽X孔 30mmX6至16mm厚

350mm宽X孔 32mmX6至20mm厚

400mm宽X孔 35mmX8至16mm厚

450mm宽X孔 50mmX6至20mm厚

500mm宽X孔 55mmX6至20mm厚

652式橡胶止水带橡胶止水带的外形、规格型号与651式橡胶止水带外形相似度比较高，652橡胶止水带比651式橡胶止水带正反面少了两道橡胶筋。

651型只是其中一种常用型号，它结构是中间有圆孔，在孔两侧正反面各有三道凸起的立棱，常用规格为300*6mm，另有一种跟651型橡胶止水带外观比较像是652型橡胶止水带。下面小编介绍一下这两种橡胶止水带的区别，如果您正在寻找关于651型橡胶止水带的资料，可以参考一下本文篇文章。

651型橡胶止水带与652型橡胶止水带的区别

651型橡胶止水带与652型的区别在于圆孔两侧的立棱，651型有三道立棱，而652型却只有两道立棱。652型橡胶止水带的规格会比651型小一些，常用的规格是280*6mm。所在大家在图纸上看到写到中埋式橡胶止水带时，需要看下是哪种结构，才能准确的选用橡胶止水带。