

氯丁橡胶棒用途及作用

产品名称	氯丁橡胶棒用途及作用
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。氯丁橡胶常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后，刚性增大，定伸应力、硬度增加，拉伸强度和伸长率减小。通常只要伸长率不是极度减小，都不会妨碍使用。

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用

面板坝接缝用防水材料，是面板坝施工缝防水用到的所有防水材料的总称，其中包括：GB柔性填料、三元乙丙橡胶防渗盖片、PVC垫片、氯丁橡胶棒、HK封边剂等一系列材料。下面我公司专业人员就这几种材料进行简单的介绍

橡胶棒是以橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

衡水天鹏塑制品有限公司生产橡胶止水带系列、遇水膨胀止水条系列，双组份聚硫密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，柔性填料系列、膨胀橡胶系列、软式透水管、波纹管系列、塑性嵌缝填料、面板坝嵌缝专用止水材料等多种产品，被许多国家大中型重点工程所采用，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

一位老和尚，他身边聚拢着一帮虔诚的弟子。这yi天，他嘱咐弟子每人去南山打一担柴回来。弟子们匆

匆行至离山不远的河边，人人目瞪口呆。只见洪水从山上奔泻而下，无论如何也休想渡河打柴了。无功而返，弟子们都有些垂头丧气。唯独一个小和尚与师傅坦然相对。师傅问其故，小和尚从怀中掏出一个苹果，递给师傅说，过不了河，打不了柴，

见河边有棵苹果树，我就顺手把树上唯一的一个苹果摘来了。后来，这位小和尚成了师傅的衣钵传人。

世上有走不完的路，也有过不了的河。过不了的河掉头而回，也是一种智慧。但真正的智慧还要在河边做一件事情：放飞思想的风筝，摘下一个“苹果”。历览古今，抱定这样一种生活信念的人，zui终都实现了人生的突围和超越。