

耐磨陶瓷片产品介绍

产品名称	耐磨陶瓷片产品介绍
公司名称	山东启泰工业陶瓷有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:启泰 尺寸规格:10*10*3mm贴片 产地:山东省淄博市张店高新区
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路111号火炬广场F座13层1302
联系电话	0533-2175196 13573365981

产品详情

耐磨陶瓷片产品介绍：

中国南方北方习惯差异不同叫法不同。其产品主要作用就是耐磨。

氧化铝耐磨陶瓷片，又称，耐磨陶瓷衬片、高铝衬片、氧化铝陶瓷片、管道内衬、马赛克陶瓷贴片、磁选机衬片、氧化铝陶瓷衬片、刚玉耐磨片等。

主要以氧化铝为主要原料，经一千多度高温烧制而成的特种耐磨陶瓷产品，广泛应用在防磨的设备，如磁选机、风机叶轮、管道、滚筒、选粉设备。输送设备等耐磨部位，有效延长设备的使用寿命。

其特点高耐磨、高硬度、高韧性、重量轻、粘接牢固不脱落、施工快、保养时间短。

主要的形状有方块形和六边形，尺寸有10*10*3-10mm、17.5*17.5*3-15mm、20*20*3-20mm，25*25mm不等。

粘接方式主要有耐磨陶瓷胶粘贴，固化快、粘接牢固、不脱落。

按氧化铝含量来分有两种，92%和95%。

其参数有（可作参考），密度 3.6 g/cm³、抗压强度 850 Mpa、断裂韧性K_{IC}

4.8MPam^{1/2}、导热系数 20W/m.K、热膨胀系数：7.2 × 10⁻⁶m/m.K、洛氏硬度 80 HRA、抗压强度 850 Mpa