

TPR挤出管 TPR透明料

产品名称	TPR挤出管 TPR透明料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPR挤出管材料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

TPE材料是一种可灵活设计、易于大批量成型制造的低模量橡胶质感材料，使用其生产的婴幼儿产品具有一系列优点(不同品级的TPE性质也不同)：手感柔软，由美国食品和物(FDA)、欧盟和批准为食品接触产品，不含BPA(双A)和邻苯二甲酸盐，耐咀嚼、啃咬，可着色性强，还有众多效果。TPE是一种合成改性橡胶，具有可***调整的物性及硬度。一般TPE包胶ABS双材质产品的应用，多采用的是硬度在ShoreA30~80度的TPE软胶料。TPE胶料外观为本色或透明塑胶颗粒,为***环保料，不含卤素，不含壬基NP,不含邻苯16P,不含多环芳烃族Pahs，符合ROHS,REACH,EN71环保检测标准。当然也有很多客户都是用ABS为主体，然后用TPE材料包胶，只是用来将手感提升，而芯片等我会放在ABS主体里面，只需要包胶好外面的ABSOK啦，好吧！我只想给朋友遇到这样的客户*加难搞定，他的要求*低了，只是单纯的包胶ABSok。德创化工8年致力于TPE,TPR材料研发与生产，以其特的性能、*的品质已以通过各大厂商严苛的确认而选用。如果您正在或将要开发在电动牙刷领域*有竞争力的产品，我们相信，我们的材料方案会为您带来更多的可能性以提高*。欢迎垂询！TPE热塑性弹性体具有***为***的硬度调节范围，相应的物性可调整的空间也比较大，TPE目前是应用***为***的热塑性弹性体。一般地，说到TPE材料时，如无说明，通常都是指SEBS改性TPE材料.热塑性弹性体TPE/TPR的配方组成中增塑剂—油：用于调节物料流量并降低成本。为了生产环保的TPR，**使用TPE/TPR环烷油和TPE/TPR石蜡油，并且**严格控制芳烃（CA）值。技术参数中标注了一些油，制造商根据此参数和经验选择不同的油。使用等级。如您所见，TPE/TPR环烷油价格相对较低，与SBS/SEBS具有良好的相容性。它在注油和注油速度方面具有优势，但它常常会产生TPR。成品表面有粘性，这是不能替代石蜡油的原因，因此我们会根据客户的需求选择不同的类型。根据胶的等级，油填充量可以在120-160份之间。油的填充量增加，材料的机械强度降低，填充量应基于非堵塞油;高粘度的油具有较低的机械性能损失，但产品表面的光滑度也降低了。热塑性弹性体TPE/TPR的配方组成中塑料增强组分-PP：与SBS和SEBS具有良好的相容性，可用于增加硬度。选择PP的重要指标是PP的MFR。如果熔化指数过低，则会明显影响塑化，产品表面不均匀，有缺陷。从经验来看，粉末的PP价格**颗粒的PP价格，分散性好，是我公司使用的主要原料。然而，当PP与SBS/SEBS混合时，SBS/SEBS的原始透明度将大大降低。因此，在PP和挤出物的配方体系中，要求透明度低，如果透明度要求高，则应选择随机。共聚透明PP，但添加量不合适。PP的加入量约为40-50份。PP不**，因此不用于鞋材的配方。当然，在****要求时应该考虑到这一点。在冬天，在环境温度低的情况下，我们是很少听说TPR玩具制品表面发粘的。而夏天，则是TPR玩具制品发粘，TPR颗粒黏连块的高发季节。TPR玩具制品在运输过程中，热量积累，货柜内温度逐渐升高，货柜温度达到65~70 时，TPR玩具制品发粘的风险将大大增

加。