

RS232串口转WIFI模块 串口模块 带电源天线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | RS232串口转WIFI模块 串口模块 带电源天线 |
| 公司名称 | 济南有人物联网技术有限公司 |
| 价格 | 138.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼11层 |
| 联系电话 | 0531-88826739 15508664351 |

产品详情

串口转wifi模块 嵌入式工业级透明传输 rs232转wifi套件，率先支持802.11 b/g/n协议，150m速率，更高速度，更远距离，适合用户直接使用和首次评估测试模块用，提供电源，送天线，可以做wifi虚拟串口。

这是一个透明传输的设备，双向透明传输，你不需要懂wifi，不需要懂技术细节，可以用我们的软件实现无线延长串口，解脱你的串口设备，爱放哪里放哪里。考勤机、门禁、串口打印机、rfid，plc等。

模块可以设置工作模式，通过登录内置网页或者通过at命令，只需要设置一次，然后每次启动都会按照这个工作模式工作。

安卓手机也可以直接登录内置网页的，不像其他某些产品需要打补丁才能访问或者不能访问。

产品特性：

1. 板载uart转wifi核心模块，包含该模块的所有特性，请参看模块说明。
2. 支持硬件流控(rts/cts)的rs232接口，和计算机引脚定义一致的公口(针)
3. dc 5 ~ 9v 电压输入
4. reload重载初始配置按钮，再也不用担心设置错。(工作状态下，按下一秒载放开即可载入默认设置并自动重启)

5. 2.54间距引出rs232电平的txd txd gnd引脚，方便客户使用
6. 丰富的状态指示灯 power ready link rxd txd
7. 重要的核心模块引脚以2.54间距双排插针引出
8. dc3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电，可以一进一出为应用系统设备供电。
9. 串口座的第9脚可选择与电源连通，方便给外接的传感器供电或者用串口线给模块供电
10. 配套电源、串口线、网线方便客户使用
11. 设计有定位孔，方便安装
12. 贴片机批量贴片生产，品质保证，量大价优。
13. 提供tcpip上位机编程例子 vb / dephi / boland c++

装箱清单：

- 1、rs232转wifi模块一个(核心模块在上面)
- 2、5v电源适配器一个
- 3、天线一根
- 4母对母串口线