

S13-2500KVA/20KV油浸式变压器 20KV油浸式变压器厂家定制

产品名称	S13-2500KVA/20KV油浸式变压器 20KV油浸式变压器厂家定制
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S13-2500KVA/20KV 额定电压:20KV 相数:三相
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

20KV油浸式变压器厂家，S13-2500KVA/20KV，20KV油浸式变压器

符号含义：

S13油浸式变压器，额定电压20KV，容量包括30KVA、50KVA、63KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA等、25000KVA、31500KVA。来电咨询请告知容量大小。

产品概述：

20KV级S13系列全密封配电变压器是用波纹油箱本体的翅板作为散热冷却元件，同时随着变压器油的增减而胀缩，使变压器内部与大气隔离，防止油的劣化和绝缘受潮及老化，增强了运行的可靠性。油箱的焊缝饱满，光滑平整、粗细均匀，确保焊缝不渗油。铁芯采用了0.23mm的高导磁激光刻痕片，阶梯形五级缝结构，有利于降低空载损耗和空载电流，是新一代环保型产品。铁芯拉紧及夹紧用防松螺母。高压线圈均为多层层式线圈，层间绝缘采用点胶纸，增加线圈的机械强度。低压线圈为层式或新型螺旋式，线圈层间绝缘采用点胶纸，低压线圈采用成形端圈，无间隙完全支撑，机械强度高。在压力保护方面，选用压力释放阀，在气体保护方面，800KVA以上选用QJ4型的气体继电器。1000KVA及以上装设信号温度计，可远距离监测油温。

产品参数：

产品特点：

1.全密封绝缘外壳，不易生锈不易腐蚀，不用担心漏电故障。2.铁芯采用全新宝钢470取向冷轧硅钢片；损耗优于国标20%，噪音优于国标30%,运行成本更低。3.高低压线圈均采用两层绝缘漆无氧全铜绕组，抗短路能力提高30%，运行更稳定、安全。4.自带安全保护装置，安全有保障。5.易安装、易维护，使用寿命>30年。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。