

# 张家口欧标H型钢偏差尺寸

产品名称	张家口欧标H型钢偏差尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6280.00/吨
规格参数	型号:HEA100/HEB200 执行标准:EN10025/34 长度:12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 张家口欧标H型钢偏差尺寸

欧标H型钢:为充分发挥金属镁脱硫作用,进步镁的运用率、收得率、下降镁运用单耗、削减喷溅、堵、粘渣等晦气要素,保证喷吹脱硫工艺出产顺行,所以注重钝化金属颗粒的钝化质量成为冶金作业者一项重要课题之一。首要研讨钝化原理、钝化剂的挑选和钝化办法施行,以习惯铁水预处理喷吹脱硫不同工艺参数的要求。属镁颗粒钝化金属镁颗粒的制作办法分两类,其一将镁锭熔化,选用喷雾造粒办法构成规矩圆形或椭圆形不同粒径颗粒;其二将铸锭机械加工钨成片屑,再经风选适宜粒径组成金属镁颗粒,不符合要求的粉末再收回运用。

### 欧标H型钢理重表:

欧标H型钢 HE100B 规格100\*100\*6\*10 HEB100欧标H型钢欧标H型钢 HE120B 规格120\*120\*6.5\*11  
HEB120欧标H型钢欧标H型钢 HE140B 规格140\*140\*7\*12 HEB14欧标H型钢欧标H型钢 HE160B  
规格160\*160\*8\*13 HEB160欧标H型钢欧标H型钢 HE180B 规格180\*180\*8.5\*14 HEB180欧标H型钢欧标H型钢  
HE200B 规格200\*200\*9\*15 HEB200欧标H型钢欧标H型钢 HE220B 规格220\*220\*9.5\*16  
HEB220欧标H型钢欧标H型钢 HE240B 规格240\*240\*10\*17 HEB240欧标H型钢欧标H型钢 HE260B  
规格260\*260\*10\*17.5 HEB260欧标H型钢欧标H型钢 HE280B 规格280\*280\*10.5\*18  
HEB280欧标H型钢欧标H型钢 HE300B 规格300\*300\*11\*19 HEB300欧标H型钢欧标H型钢 HE100A  
规格96\*100\*5\*8 HEA100欧标H型钢欧标H型钢 HE120A 规格114\*120\*5\*8 HEA120欧标H型钢欧标H型钢  
HE140A 规格133\*140\*5.5\*8.5 HEA140欧标H型钢欧标H型钢 HE160A 规格152\*160\*6\*9  
HEA160欧标H型钢欧标H型钢 HE180A 规格171\*180\*6\*9.5 HEA180欧标H型钢欧标H型钢 HE200A  
规格190\*200\*6.5\*10 HEA200欧标H型钢欧标H型钢 HE220A 规格210\*220\*7\*11 HEA220欧标H型钢

欧标H型钢规格表:欧标H型钢 HE240A 规格230\*240\*7.5\*12 HEA240欧标H型钢欧标H型钢 HE260A  
规格250\*260\*7.5\*12.5 HEA260欧标H型钢欧标H型钢 HE280A 规格270\*280\*10.5\*18

HEA280欧标H型钢欧标H型钢 HE300A 规格290\*300\*8.5\*14 HEA300欧标H型钢欧标H型钢 HE100M  
规格120\*106\*12\*20 HEM100欧标H型钢欧标H型钢 HE120M 规格140\*126\*12.5\*21  
HEM120欧标H型钢欧标H型钢 HE140M 规格160\*146\*13\*22 HEM140欧标H型钢欧标H型钢 HE160M  
规格180\*166\*14\*23 HEM160欧标H型钢欧标H型钢 HE180M 规格200\*186\*14.5\*24  
HEM180欧标H型钢欧标H型钢 HE200M 规格220\*206\*15\*25 HEM200欧标H型钢欧标H型钢 HE220M  
规格240\*226\*15.5\*26 HEM220欧标H型钢欧标H型钢 HE240M 规格270\*248\*18\*32  
HEM240欧标H型钢欧标H型钢 HE260M 规格290\*268\*18\*32.5 HEM260欧标H型钢欧标H型钢 HE280M  
规格310\*288\*18.5\*33 HEM280欧标H型钢欧标H型钢 HE300M 规格340\*310\*21\*39  
HEM300欧标H型钢欧标H型钢 HE320M 规格359\*309\*21\*40 HEM320欧标H型钢欧标H型钢 HE340M  
规格377\*309\*21\*40 HEM340欧标H型钢欧标H型钢 HE360M 规格395\*308\*21\*40  
HEM360欧标H型钢欧标H型钢 HE400M 规格432\*307\*21\*40 HEM400欧标H型钢

欧标型钢：耳子特征：钢材辊缝两边或单边沿轧制方向过充满造成局部或连续的凸起状态。产生原因：成品前孔轧件来料大；进口导卫偏、松，轧件扶不正；轧辊轴向窜动；加热不均或温度过低；成品孔型磨损产生带有台阶的凸起。预防措施：合理控制加热炉温和半成品尺寸；严格导卫装置的调整；提高轧机预装精度；定时定量倒孔型。结疤特征：钢材表面呈块状或鱼鳞状大小不等、厚度不均、外形不规则的“舌头形”或“指甲形”疤痕。分闭合或不闭合；有根或无根。