

RS232/RS485串口转以太网模块 双向透明传输

产品名称	RS232/RS485串口转以太网模块 双向透明传输
公司名称	济南有人物联网技术有限公司
价格	89.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼11层
联系电话	0531-88826739 15508664351

产品详情

串口转网络模块 rs232 rs485 转以太网即网络转串口模块是将串口数据和网络tcpip数据实现透明传输的设备，通过它轻松实现普通串口设备向联网设备的升级，成本低廉，无需二次开发，即插即用。

嵌入式联网模块具有多种以太网通讯协议(tcp server/client , udpserver/client),让您的设备能够立刻联网。它内建的tcp/ip通讯协议可以轻松地将串口设备联网，不需要您再花费大量的时间与精力编写tcp/ip通讯协议。自适应10/100m网络达到高速传输的特点。

串口转网络，串口转tcp/ip，串口转以太网，232转tcp/ip，485转tcp/ip，232转网络，485转网络，232转以太网，485转以太网。

产品特点：

自适应10/100m高速网络 支持rs232和rs485双接口，跳线选择，支持 auto mdi/mdix，可使用交叉网线或平行网线连接;支持波特率在 300 ~ 256000 bps 工作方式可选择 tcp server, tcp client, udp工作模式, udp server工作模式;支持虚拟串口工作模式 工作端口，目标 ip 地址和端口均可任意设定;网络断开后自动断开连接，保证整个网络可靠的建立 tcp 连接;灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求;提供配套的tcpip编程资料和支持;全部使用进口原装芯片，机器贴片生产工艺，品质保证。协议: ethernet、 arp、 ip、 udp、 tcp;电源: 输入电源: 5v dc. 机械参数: 尺寸(l x w x h): 80 x 50 x 13.6(mm). 工作温度: 工业级: -25~75 ° c. 保存环境: -40~85 ° c, 5~95%rh.

串口转网络模块 rs232 rs485 转以太网，本产品定位：嵌入客户的产品中使用，安装到客户的产品外壳内部，板子上有定位孔。

我们的优势：

始于2006，多年技术积累，完全自主知识产权，可提供更好的技术和服 务支持，无任何版权争议。产品经过了长达一年的测试考验期，并经过了大型项目考验。可以提供服务器端软件开发支持，高达一万套设备联网在线服务器端设计能力。全部使用正品进口芯片，产品大批量生产，使用机器贴片和波峰焊工艺，品质保证。先进的硬件方案，更低成本，可以给你更合适的价格。不采用任何操作系统，从底层完全自主开发，从大型物联网项目前线过来的应用经验，更高的可靠性，最佳的实时性。我们的理念，功能简单，性能稳定，价格合理。

订货型号

名称	型号	串口电平	说明
单片机上网卡模块	usr-tcp232-t	ttl	嵌入到客户pcb使用，
串口转网络模块	usr-tcp232-24	rs485/rs234	
以太网转串口模块	usr-tcp232-d	ttl	rs232/rs485通过跳线选择 图 dip封装模块，嵌入到客户pcb使用 兼容zlg产品
串口服务器	usr-tcp232-300	rs232/rs485	带外壳串口服务器，通过网

型号说明：

usr表示有人科技，及我公司品牌，tcp232表示tcpip转串口模块系列产品，2/4/t表示串口端电平形式。