

ES-2B高分子防腐防水涂料 认准惠晨 值得信任

产品名称	ES-2B高分子防腐防水涂料 认准惠晨 值得信任
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 型号:II 保质期:12个月
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

适用范围及优点

ES-2B高分子防腐防水涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。ES-2B高分子防腐防水涂料适应于混凝土结构的防护。满足国家标准GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。ES-2B高分子防腐防水涂料是无毒无污染，在砗干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便，成膜快，粘结力强，耐腐蚀性能优异。经湖南各大污水处理厂、广西柳州污水处理池、安徽亳州污水处理池、等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。

ES-2B高分子防腐防水涂料产品原材料组成

CXES-2B高分子防腐防水涂料生产厂家水池防腐系列采用环氧改性树脂为主体，配以溶液，色料等环保材料，采用先进的生产工艺精制而成。本产品具有防腐效果好，使用寿命长。对混凝土细小裂痕有很好的渗透作用等特点，产品具有高弹性、柔性等特点，解决了大部分环氧产品刚性开裂的毛病，可作为厚膜型涂料使用。CXES-2B高分子防腐防水涂料具有优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐，强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。无接缝防水膜：防水膜反应型无接缝，对任何异型、复杂结构面形成无接缝全覆盖，不留接缝接口渗漏隐患。

符合标准

- 1、CXES-2B高分子防腐防水涂料满足国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。
- 2、满足国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的指标要求。

产品特点

- 1、绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。
- 2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干、湿度的影响。
- 3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 4、对钢筋混凝土表面有良好的附着力，不会引起脱落，空鼓的现象；耐水冲刷。
- 5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性，四季温差变化不会引起表面龟裂、裂缝。
- 6、具有良好的闭气性和不透水性，3Mpa压力24小时不透水，材料无任何变化。
- 7、于长期浸水环境下，在腐蚀介质中使用寿命长，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程不脱落、不起泡。
- 8、耐干湿交替性能特强，抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等，使用寿命长，
和建筑物同寿命。

根据涂料的配套性考虑：随着经济的发展，新的涂料品种层出不穷，各种性能千差万别，作为涉及部门，施工人员除时刻了解各种油漆（涂料）种类、组成、特性、用途以及贮存期等说明外，还需了解各种油漆的配套性，配套不当会影响涂层与底材、涂层与涂层之间的附着力，严重的会导致整个涂层报废，造成返工。为加强各层之间的附着力，要注意底漆、腻子、中层、面漆、罩光清漆之间的配套性，应通过实践证明他们之间的结合力是否稳定和不咬底，才能达到预期的效果，一般情况都选用铜类型的油漆品种。另外辅助材料，如稀释剂、固化剂都要加以注意。在选择油漆涂料时，既要经济又能满足性能要求的品种，一般不要将优质品种降格使用，造成企业的浪费，同时也不要勉强使用达不到性能指标的品种，以免造成不必要的损失。