

张家口市EFFEKTA蓄电池12V18AH医疗设备ups电池

产品名称	张家口市EFFEKTA蓄电池12V18AH医疗设备ups电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

张家口市EFFEKTA蓄电池12V18AH设备ups电池

实现交流输入、直流输入、交流输出三端完全电气隔离。(4) UPS电源宜配置相对地、中性线对地保护模式,标称放电电流不小于10kA(8/20s)的交流电源限压SPD,所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯。(5) 逆变器核心器件组装成模块化结构装置,可独自取出检修。7.6.4 接线方式

(1) UPS电源系统采用单母线运行接线方式。(2) 手动维修旁路开关应具有防误操作的闭锁措施。(3) 采用三相交流电源输入,单相交流电源输出接线方式。(4) 直流输入:自带蓄电池组。7.6.5 功能要求 7.6.5.1 切换功能 (1) 当交流输入电源正常时,交流输入电源经整流器由交流变成直流,再经逆变器由直流变成交流输出到负载。(2) 当交流输入电源故障时,UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电,乍一看,该控制很好实现,但仔细琢磨,还是有点难度的。难就难在,车辆出去时,电机不再工作。本人几经修改、试接,现有一例来和大家分享一下。控制电路图如下:光电光2是光电开关的常开触点,当其感应到物体时,常开触点闭合;交流接触器KM控制消毒机水泵电机,即KM一吸合,就开始喷雾消毒;时间继电器T1,是消毒时间,0-60秒可调。比如把T1设置成30秒,那么消毒机喷雾消毒30秒后自动停止;时间继电器T2是封锁时间。

交流输出断路器、维修旁路断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。

(8) 直流输入断路器额定电流按照UPS电源直流电流选择。7.6.5.5 测量表的配置和功能要求 (1) UPS电源应配置交流输入电压表、交流输入电流表、直流输入电压表、直流输入电流表、交流输出电压表、交流输出电流表。(2) 测量表计宜选用3位及以上精度的数字式表计。7.6.5.6 蓄电池技术条件

技术参数 蓄电池型号:采用UPS阀控式密封铅酸蓄电池(玻璃纤维吸附式) 蓄电池单体电压:12V 蓄电池容量:200AH。满足额定负荷下放电30分钟。 蓄电池寿命:25C时为15年 蓄电池的结构:蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池的结构应保证在使用寿命期间, Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jaidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[东城Mercke默克蓄电池12V5AH光伏储能行业](#)