

20KV油浸式变压器 全铜/全铝S13-1000KVA/20KV油浸式变压器 S13油浸式变压器厂家

产品名称	20KV油浸式变压器 全铜/全铝S13-1000KVA/20KV油浸式变压器 S13油浸式变压器厂家
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S13-1000KVA/20KV 额定电压:20KV/0.4KV 材质:全铜/全铝
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

S13型油浸式变压器额定电压20KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、160KVA、250KVA、400KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA等。

产品介绍：

20KV级S13系列油浸式变压器随着城乡电网建设和改造工程的不断深入和改善，以及我国对节能要求的日益提高，我公司结合当前国家电网改造及市场要求，执行开发研制的液浸式全密封配电变压器。该产品具有结构紧凑、外形美观、体积小、温升噪音低、过负载能力强、电气性能及机械性能良好、运行可靠等优点，是目前我公司系列化生产的国内节能产品。

定制全铜/全铝S13-1000KVA/20KV油浸式变压器，20KV油浸式变压器厂家，S13油浸式变压器厂家

我们是一家专业生产20KV油浸式变压器的厂家，提供定制化服务，款式丰富，满足不同需求。我们的S13-1000KVA/20KV油浸式变压器是极具竞争力的一款产品，具有以下属性：

属甹镜明	S13-1000KVA/20KV
额定电压	20KV/0.4KV
材质	全铜/全铝

S13-1000KVA/20KV油浸式变压器广泛应用于电力、矿业、化工、医疗、冶金等行业，适用于高压输电线路、变电所、发电厂等场合。我们坚持质量第一的原则，使用高品质的材料和**的生产工艺来确保产品

性能。我们的产品通过了各种质量检验和认证，具有优异的性能、可靠的安全性和耐用的耐久性。

性能参数：

产品优势：

- 1.油浸式变压器低压绕组一般都采用圆筒式结构或螺旋式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。
- 2.铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能承受运输的颠簸。
- 3.线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内部的潮气降至*低。
- 4.油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。
- 5.由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。
- 6.根据以上五点性能，保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，同时延长了变压器的使用寿命。

我们作为20KV油浸式变压器厂家和S13油浸式变压器厂家，拥有丰富的生产经验和专业的制造技术，我们的产品得到了大量客户的信赖和支持。我们的目标是不断提高产品质量和服务水平，以满足客户的需求和期望。如果您需要定制全铜/全铝S13-1000KVA/20KV油浸式变压器，请随时联系我们的销售人员，我们会提供**的解决方案和优质的服务。