

20KV级S11-800KVA/20KV油浸式变压器，20KV电力变压器厂家，S11油浸式变压器厂家

产品名称	20KV级S11-800KVA/20KV油浸式变压器，20KV电力变压器厂家，S11油浸式变压器厂家
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S11-800KVA/20KV 额定电压:20KV 材质:全铜/全铝
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

S11-800KVA/20KV油浸式变压器，20KV电力变压器厂家，S11油浸式变压器厂家

符号含义：

产品结构：

铁心：选用优质冷轧硅钢片和多组全斜接缝步进搭接、绑扎结构，有效的改善了磁通密度在铁心内部的分布状况，满足变压器低损耗和低噪声的节能环保要求。

绕组：选用优质无氧铜材 / 高强度漆包线（或纸包线）卷绕和多层圆筒式（或饼式 / 螺旋式）结构，安匝分布均匀，绝缘结构合理。高压绕组和低压绕组可采用联体绕制，效率高。线圈紧实。并通过优化冷却、散热 / 温升设计，对绕组线匝进行绑扎、夹紧和对绕组端部用层压木压实，以增强绕组机械强度和短路承受能力，确保变压器安全可靠地运行。

器身：采用免吊芯和器身四周限位及吊板结构，有效地解决了器身悬空问题，器身不会位移，避免了运输颠簸对产品质量的不利影响，器身所使用的紧固件均采用自锁螺母，能保证长途运输后不至于松脱，因此，新产品在投运前无需检查。

油箱：选用波纹油箱或膨胀式散热器油箱结构，免维修、无渗漏、体积小、散热好、结构新颖，取消了储油柜及吸湿器，油体积的变化依靠波纹油箱波纹片或膨胀式散热器的弹性来补偿、调节，随着温度升高 / 降低、变压器绝缘油的增减而胀缩，同时使变压器内部与空气隔离。变压器绝缘油不与氧气和水份接触，减缓绝缘油和绝缘纸等材料的老化速度，可延长产品使用寿命。并且油箱密封处采用耐油硅胶密封件，不易老化、开裂，使用多年无需更换。然而，新产品运行维护简单，为用户节省了停电维护的费用。

表面处理与涂层：零部件、油箱表面经磷化处理后用三防漆（防潮、防霉、防盐雾）喷涂，可以满足各种不同的使用环境，保证表面处理涂层不脱落、无锈蚀，色泽新鲜、光亮，外形美观。

性能参数：