

过氯聚乙烯树脂（高氯化聚乙烯树）

产品名称	过氯聚乙烯树脂（高氯化聚乙烯树）
公司名称	潍坊金山化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:高鑫 产商/产地:山东潍坊 固体份:100（%）
公司地址	潍坊市坊子区金山街158号
联系电话	0536-7605163 13853636536

产品详情

牌号	高鑫	产商/产地	山东潍坊
固体份	100（%）	过氯聚乙烯树脂（高氯化聚乙烯树脂） high chlorinated polyethylene resin < 简称 hcpe >	

hcpe特点 **hcpe性能** **hcpe指标**
粘合剂型hcpe的特点:粘合剂型 hcpe 兼有橡胶和塑料的特性，附着力大，粘接强度高，抗冲击性好，能常温固化，固化迅速，固化后柔韧性好。粘合剂型hcpe 树脂的用途：适用于各种 pvc 的管材、管件、板材、片材等材料的自粘以及与金属材料的粘接。

涂料型hcpe的特点:1、具有良好的耐腐蚀性、耐水性、耐侯性，特别是对水蒸气和氧气的渗透性较低。2、附着力强，耐磨性好。 hcpe 膜对钢铁和水泥均具有较强的附着力。由于溶剂的渗透作用，能使涂膜与涂膜之间很好的结合为一体，其粘附性极佳。形成的涂膜具有坚韧的特点，而使其具备了较好的耐磨性，因此可用来制造公路划线漆。3、优良的阻燃性和防腐性。在出现火灾时，在火焰的作用下漆膜遇火焰可形成具有热障作用的多孔性炭化层，因而具有良好的阻燃性。由于其含氯量高，使 hcpe 树脂及其漆膜具有杀灭、抑制霉菌滋长的作用。4、干燥迅速，施工的适应性强。表干 20min, 实干 120min，可在 15—50℃ 下使用。常温下 1-2h 即可重涂，重涂性好。可制成厚膜涂料，一次成膜可达 40um 以上。若涂膜破坏时，可用砂纸打磨后，即可涂敷，维修十分方便。

涂料型hcpe 树脂的用途：涂料型的 hcpe 可以制成具有各种特色的防腐底漆、防腐面漆、防腐清漆、防腐磁漆、带锈防锈防腐漆、道路标线反光漆、防腐美术漆、防腐阻燃漆等，以广泛应用于长期受酸、碱、盐、油等化学介质腐蚀，受日光、风雨侵蚀的船舶、汽车、铁路桥梁、石油、化工、电力、冶金、矿山、民用和工业建筑等的各种机械设备和设施、集装箱、管道、钢铁结构厂房、门窗、地下工程、盐场、环保工程等的防腐、装饰和防护。

包装与规格：本品内用聚乙烯包装袋，外用聚丙烯编织袋包装，每袋 15kg。

贮存和运输：本品应贮存在干燥通风的库房内，堆放高度不超过 10 袋，防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具，防止日晒、雨淋和受热。本品为无毒的非危险品。