

注塑和挤出粒料 高鑫 山东潍坊

产品名称	注塑和挤出粒料 高鑫 山东潍坊
公司名称	潍坊金山化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:高鑫 产商/产地:山东潍坊 固体份:100(%)
公司地址	潍坊市坊子区金山街158号
联系电话	0536-7605163 13853636536

产品详情

牌号 高鑫 产商/产地 山东潍坊
固体份 100(%)

注塑和挤出粒料产品说明

化工塔填料用于生产鲍尔环、梅花环、矩鞍环、阶梯环等塔填料。因cpvc优异的抗蚀耐氧化性能，广泛用于氯碱工业的氯气干燥塔、尾气吸收塔等，具有抗压强度高，使用寿命长等优点。普通热水管件料用于生产化工工业耐腐蚀阀门、管件、泵体及民用非饮用热水管件等，因其耐热耐蚀性能优良，可输送湿氯气、液氯、热酸、热碱、热盐及95 以下的水等介质。

饮用热水管件料卫生无毒，用于生产饮用水管件、热的饮料、食品、牛奶等输送管道的管件、阀门等。电缆管料用于生产埋地用高压电力电缆套管。该类管道具有质轻、易施工、不锈蚀、不燃烧、耐候性好，电绝缘和绝磁性好，抗拉、抗折、抗压和抗冲击性能好等优点。化工管料可用于生产化工厂的热污管、电镀溶液管道、热化学试剂输送管道、氯碱厂的湿氯气输送管道等。该粒料制作的管材用于输送热水及腐蚀性介质时，在介质温度不超过100 时，仍可保持足够的强度。cpvc是保证管材既能在高温环境中，又能在较高内压下使用的为数不多的聚合物之一。该类管材的质量密度小，导热系数低，不需要保温。

项目	单位	饮用热水管件料	普通热水管 件料	化工塔填料	电缆管料	化工耐热料
密度	g/cm ³	1.50~1.55	1.50~1.55	1.50~1.55	1.50~1.55	1.50~1.55
维卡软化温度()	(5千克载荷)	102	102	102	93	105
拉伸强度()	mpa	55	55	55	45	50
弯曲强度()	mpa	90	90	90	75	85
缺口冲击强度()	kJ/m ²	6	6	10	8	12
限氧指数()		45	45	45	40	50