

# 焦炉装煤除尘地面站 阔海 装煤除尘地面站

产品名称	焦炉装煤除尘地面站 阔海 装煤除尘地面站
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

## 产品详情

### 焦化厂防爆脉冲布袋除尘器

LCM布袋除尘器，是一种干式除尘器，新疆维吾尔自治区装煤除尘地面站，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒则受气体分子冲击不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键；性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，焦炉装煤除尘地面站，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

### 焦炭吸附仓注意事项

焦炭吸附仓注意事项主要有哪些？

1)烟气吸附净化装置的用料及规格应符合要求，焦块尺寸过大将导致吸附净化效果达不到要求，而焦块尺寸太小将导致吸附净化装置内颗粒层阻力过大，影响炉顶控制效果。

2)烟气吸附净化装置内各设备的运转应严格按电气DCS程序执行，车载装煤除尘器，以保持吸附料层的稳定。环状立体滤料层应任何时候都充满滤料，否则将使部分烟气短路，并易因气流速度分布不均匀而夹带出较大颗粒的焦炭，增加后续除尘器的负担。

3)新焦炭要及时补充，以保持焦炭的活性。吸附净化装置中的焦炭更换周期应根据实际情况适时调整。

推焦车摘门前，推焦车操作人员先手动打开炉头罩吸尘管道上的阀门，然后司机发送主风机高速信号，地面站风机由低速转为高速运转状态。摘门及推焦过程、装煤过程及装煤完成推焦车上炉门过程中一部分烟气可以通过炉头罩收集，进入地面除尘站进行净化，另外一大部分经烟气挡板导流进入设置在推焦杆上部的吸烟罩内，装煤除尘地面站厂家，由风机引力作用，经管道及皮带提升导通装置导入地面站进行除尘净化，净化后的烟气经风机及烟囱排空。推焦完成，操作人员取消无线信号，风机转入低速运转状态，同时非常阀打开，推焦工作完成。

焦炉装煤除尘地面站-阔海-装煤除尘地面站由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！