

# 云南友通电缆桥架 昆明铝合金电缆桥架批发价 铝合金电缆桥架

产品名称	云南友通电缆桥架 昆明铝合金电缆桥架批发价 铝合金电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

5) 桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高、可同意在平面上列表说明，云南铝合金电缆桥架施工指导，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

6) 电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管，注明引下方式即可。

7) 电缆桥架易高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，昆明铝合金电缆桥架批发价，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

8) 电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定桥架的支架上，水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3-5米处进行固定。

9) 在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80mm的垂直净空，铝合金电缆桥架，线槽截面利用率不应超过50%。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的—种表面处理方法。不需稀料，施工对环境无污染，对人体无害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多；不需底漆；施工简便，对工人技术要求低；成本低于喷漆工艺；有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理；静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，云南铝合金电缆桥架批发商，质量

优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

#### 阻燃防火桥架主要参数

防火涂料：

外观：深灰色

均匀稠状流体，无结块；

表面干燥时间：2小时；

粘结强度：0.78Mpa;

抗震性：挠曲L/200涂层不起层、不脱落；

抗弯性：挠曲L/100涂层不起层、不脱落；

耐火性：在自来水浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐酸性：在3%HCL中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐碱性：在3%Ca(OH)<sub>2</sub>中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐盐性：在3%NaCl中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐冻性：15次；

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

#### 云南友通电缆桥架-昆明铝合金电缆桥架批发价-

铝合金电缆桥架由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司是云南昆明,输电设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南友通电缆桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南友通电缆桥架更加美好的未来。