

# 国标聚乙烯闭孔泡沫板 齐齐哈尔桥梁闭孔泡沫板 高温不流淌

产品名称	国标聚乙烯闭孔泡沫板 齐齐哈尔桥梁闭孔泡沫板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。聚闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不，所以污染性几乎为零。聚闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，手先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小,止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向,一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象,确保止浆条直顺。

吸水率小,在一定程度上能水分在接缝处下渗,因此,要求吸水率不超过5%。另外,胀缝材料应有的耐

久性，在多种自然因素作用下，能承受反复的压缩循环，而不致产生较大的残余变形，能在较长时间内保持良好的使用。