

双向振动 平板夯 新宝 路面压实作业

产品名称	双向振动 平板夯 新宝 路面压实作业
公司名称	文登市新宝机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:新宝 用途:路面压实作业 产品别名:夯实机
公司地址	中国 山东 文登市 文登市文山路75 - 4号
联系电话	0086 0631 8983789 13508915179

产品详情

品牌	新宝	用途	路面压实作业
产品别名	夯实机	工作重量	280kg (t)
类型	平板夯		

双向振动平板夯其动力通常使用本田汽油机（也可用柴油机或电动机），动力的输出轴装有离合器，通过三角带，驱动双轴振动器，振动器与底板紧固为一体，产生高频振动，既可向前又可向后。自动行走夯实，是在狭窄地带和小面积区域进行压实作业理想的设备。其主要特点：1、体积小、激振力大、相当于10—15吨静压路机。2、适应性强，可在各种物料（砂土、砾石、砂石混合料、沥青混合料等）上夯实。3、结构独特，重心低，可靠性好，操作舒服扶手没有振动的感觉。施工中短途搬运配备专用拖车。4、性能与进出口产品不相上下、市政、建筑、水利等部门在修建公路、铁路、桥台背、街道、房屋、水利等工程时，对回填土的夯实。以及对养护补沥青路面的压实。主要技术参数

项目 型号	h zr- 32b	h zr- 22b	h zr- 22d	h zr- 12c	h zr- 12d
激振 力kn (吨)	52 (5 .2吨)	38 (3 .8吨)	3.8 (3 .8 吨)	24 (2 .4吨)	24 (2 .4 吨)
振动 频率 hz	68	68	75	75	75
换向 方式	机械 式	机械 式	液压 式	机械 式	液压 式

行进 整度m /min	15-2 5	15-2 5	15-2 5	20-2 5	20 - 25
底板 面积 mm	400 × 50 0	320 × 45 0	320 × 45 0	300 × 36 0	300 × 36 0
压实 深度 mm	500	400	400	250	250
爬坡 度（ 土壤 上）	25%	25%	25%	25%	25%
本田 汽油 机	g × 3 90	g × 2 70	g × 2 70	g × 1 60	gx16 0
外型 尺寸 cm	1.15 × 0. 51 × 0.97	1.1 × 0. 46 × 0.95	0.7 × 0. 47 × 1.28	0.86 × 0. 47 × 0.92	0.6 × 0. 38 × 1.2
重量 kg	280	260	220	120	126