

L1100型聚乙烯泡沫板 通化混凝土接缝止水泡沫板 防渗透性能好

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 通化混凝土接缝止水泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

2、混凝土初凝后拆除伸缩缝处模板,并及时将预先加工好的闭孔泡沫板用适当长度的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面,并在闭孔泡沫板顶部预留3cm高度,再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上(为聚硫密封胶充填预留位置),随后进行另一侧混凝土浇筑。

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，手先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

