

L1100型闭孔泡沫板 云浮伸缩缝聚乙烯填缝板 高温不流淌

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 云浮伸缩缝聚乙烯填缝板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理：聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

产品名称：台座止浆条（棒）材质：聚形状：泡沫条、泡沫棒特点：软硬适中、止浆效果好用途：预制梁场梁台底或模板底部注：该材料具有良好的化学性，不许多常见化学生存腐蚀或粉碎性能；回弹力强，经久耐用，使用方便。

