

# 高发泡聚乙烯泡沫板 盘锦涵洞隧道用胀缝板 耐盐耐油

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 盘锦涵洞隧道用胀缝板 耐盐耐油
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

压缩应力太小，说明材料过软，胀缝处易被砂、石杂物嵌入；压缩应力太大，则变形能力小，影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性，反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩，胀缝重新变宽时，胀缝材料应能恢复且与混凝土壁，以保证胀缝板能封填胀缝，防止杂物进入。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

3、闭孔泡沫板安装 (1) 闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。(2) 在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。(3) 结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。聚闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不，所以污染性几乎为零。聚闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

所以要求弹性恢复率大于90%。3、挤凸性，反映胀缝板在一定压应力作用下的抗挤出能力。挤凸过大，影响道面表面的平坦度，危及飞行安全因此，要求胀缝材料挤凸量不应超过5mm。4、耐水性，用胀缝材

料吸水率表示。