日本岩田W-200-201ZP陶瓷枪

产品名称	日本岩田W-200-201ZP陶瓷枪
公司名称	厦门博骐贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区金山西路21号
联系电话	0592-5218401 18950101168

产品详情

■ 特点？W - 200，WA -喷枪是由超级钢针阀头和喷嘴型喷漆枪200。（W - 200ZP，WA - 200ZP）？在空气软管吹空气，是一个简单的自动枪，它为空气驱动活塞。（SGA - 101） ■ 规格 ■W-200-201ZP/W-200-251ZP 表项目 W - 200 - 201ZP W - 200 - 251ZP 名称 手动陶瓷枪涂料供应系统 压送涂料喷嘴直径 Φmm 2.0 2.5 喷涂距离 mm 250 进气压力枪 MPa 0.34 盖内压力 MPa - 耗气量 L/min 500 涂料喷发量 mL/min 760 喷幅 mm 370 应用空气帽的型号 R1Z 所需的压缩机 KW 2.2至3.7 质量 g 390 使用 画珐琅釉料，陶瓷，漆釉，模具脱模剂涂附磨具的 聚合涂料含有涂料接头：G 3/8（PF 3/8）空气接头：G 1/4（PF 1/4） ■WA-200-201ZP/WA-200-251ZP 表项目 WA - 200 - 201ZP WA - 200 - 251ZP 名称 手册陶瓷枪涂料供应系统 压力饲料涂料喷嘴直径 Φmm 2.0 2.5 喷涂距离 mm 250 进气压力枪 MPa 0.34 盖内压力 MPa - 耗气量 L/min 500 涂料喷发量 mL/min 760 喷幅 mm 370 应用空气帽的型号 R1Z 所需的压缩机 KW 2.2至3.7 质量 g 500 使用 画珐琅釉料，陶瓷，漆釉，模具脱模剂涂附磨具的 聚合涂料含有涂料接头：G 3/8（PF 3/8）空气接头：G 1/4（PF1/4） ■SGA - 101 表项目 SGA - 101 名称 简单的自动枪涂料供应系统 压力饲料涂料喷嘴直径 Φmm 1.0 喷涂距离 mm - 进气压力枪 MPa 0.24 盖内压力 MPa - 耗气量 mL/min 80 涂料喷发量 mL/min - 喷幅 mm - 应用空气帽的型号 E1 所需的压缩机 KW 0.4 质量 g 270 使用 铸造脱模剂应用，如喷涂水性溶剂涂料接头：G 1/4（PF 1/4）空气接头：G 1/4（PF 1/4） ■ 安装尺寸（毫米） ■WA - 200