

日本岩田W-200-201ZP陶瓷枪

产品名称	日本岩田W-200-201ZP陶瓷枪
公司名称	厦门博骐贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区金山西路21号
联系电话	0592-5218401 18950101168

产品详情

特点? W - 200 , WA - 喷枪是由超级钢针阀头和喷嘴型喷漆枪200。(W - 200ZP , WA - 200ZP) ?
在空气软管吹空气, 是一个简单的自动枪, 它为空气驱动活塞。(SGA - 101) 规格

W-200-201ZP/W-200-251ZP 表项目 W - 200 - 201ZP W - 200 - 251ZP 名称 手动陶瓷枪涂料供应系统
压送涂料喷嘴直径 mm 2.0 2.5 喷涂距离 mm 250 进气压力枪 MPa 0.34 盖内压力 MPa - 耗气量 L/min 500
涂料喷发量 mL/min 760 喷幅 mm 370 应用空气帽的型号 R1Z 所需的压缩机 KW 2.2至3.7 质量 g 390 使用
画珐琅釉料, 陶瓷, 漆釉, 模具脱模剂涂附磨具的 聚合涂料含有涂料接头: G 3/8 (PF
3/8) 空气接头: G 1/4 (PF 1/4) WA-200-201ZP/WA-200-251ZP 表项目 WA - 200 - 201ZP WA - 200 -
251ZP 名称 手册陶瓷枪涂料供应系统 压力饲料涂料喷嘴直径 mm 2.0 2.5 喷涂距离 mm 250 进气压力枪
MPa 0.34 盖内压力 MPa - 耗气量 L/min 500 涂料喷发量 mL/min 760 喷幅 mm 370 应用空气帽的型号 R1Z
所需的压缩机 KW 2.2至3.7 质量 g 500 使用 画珐琅釉料, 陶瓷, 漆釉, 模具脱模剂涂附磨具的
聚合涂料含有涂料接头: G 3/8 (PF 3/8) 空气接头: G 1/4 (PF1/4) SGA - 101 表项目 SGA - 101 名称
简单的自动枪涂料供应系统 压力饲料涂料喷嘴直径 mm 1.0 喷涂距离 mm - 进气压力枪 MPa 0.24
盖内压力 MPa - 耗气量 mL/min 80 涂料喷发量 mL/min - 喷幅 mm - 应用空气帽的型号 E1 所需的压缩机
KW 0.4 质量 g 270 使用 铸造脱模剂应用, 如喷涂水性溶剂涂料接头: G 1/4 (PF 1/4) 空气接头: G
1/4 (PF 1/4) 安装尺寸 (毫米) WA - 200