

高压聚乙烯闭孔泡沫板 毕节低发泡闭孔泡沫板 密度小容重轻

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板 毕节低发泡闭孔泡沫板 密度小容重轻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

产品名称：台座止浆条（棒）材质：聚形状：泡沫条、泡沫棒特点：软硬适中、止浆效果好用途：预制梁场梁台底或模板底部注：该材料具有良好的化学性，不许多常见化学生存腐蚀或粉碎性能；回弹力强，经久耐用，使用方便。

本是该系列的第2部分。自实施之日起，同时代替GB/T10801—1989。由zhongguo轻工业联合会提出。本产品由全guo塑料制品化技术会归口。本起草单位：guo家建筑材料工业局化研究所、轻工业塑料加工与应用研究所、南京欧文斯科宁挤塑泡沫板有限公司、陶氏化学(zhongguo)投资有限公司。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列，包括以下两部分：diy一部分(即GB/T10801.1)：绝热用模塑聚泡沫板塑料；第2部分(即GB/T10801.2)：绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

