

L600型高压聚乙烯闭孔板 怀化混凝土接缝止水泡沫板 密度小容重轻

产品名称	L600型高压聚乙烯闭孔板 怀化混凝土接缝止水泡沫板 密度小容重轻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、闭孔泡沫板储存 (1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

(3) 聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

5、聚泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和。当没有高温，低温脆化。聚闭孔泡沫板的五大优势具体如下：1、huanb无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、anquan性较高。

在施工中，聚硫密封胶产品并不是单独使用的，为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用，使用时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面在嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。

聚闭孔泡沫板又称：(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类：(1) 按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种；(2) 按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板(L-11)。

2、闭孔泡沫板储存 (1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

