

L1100型闭孔泡沫板 平顶山低发泡闭孔泡沫板 耐盐耐油

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 平顶山低发泡闭孔泡沫板 耐盐耐油
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

对工人进行交底，使其熟悉节点部位做法，合理利用边角料。控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，fangzhi砂浆超时而无法使用，造成浪费。通过样板层的施工，准确每个部位网格布的规格、尺寸，做到定型加工，定点使用。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mmx13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的anquan性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。

