

# L1100型低发闭孔泡沫板 兴安高压闭孔泡沫板 防渗透性能好

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 兴安高压闭孔泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护 (1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

2、其次就是它具有非常好的防水性能, 能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。  
3、再就是它的抗腐蚀能力非常强, 不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。  
4、除此之外它的耐温性能非常强, 不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

2、混凝土初凝后拆除伸缩缝处模板, 并及时将预先加工好的闭孔泡沫板用适当长度的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面, 并在闭孔泡沫板顶部预留3cm高度, 再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上(为聚硫密封胶充填预留位置), 随后进行另一侧混凝土浇筑。

聚闭孔泡沫板施工: 1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置, 按设计尺寸后退1cm立模, 并保证模板的刚度、强度、性要求, 混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振, 并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

2、闭孔泡沫板储存 (1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后, 其存放应尽量接近安装位置, 并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2) 严禁露天存放, 在库房存放应干燥通风, 产品要离热源1m以上, 且存放整齐, 防止变形。

4、聚泡沫板施工中必须有技术人员现场指导。安装时, 泡沫板边线应与结构轮廓线重合, 并且闭孔泡沫

板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、聚闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。